
Technical Sheet

CSA-ZT

Quik Drive® CSA Beslagskruer Impreg+

CSA beslagskrue er spesielt utviklet til å sette fast stålbeslag til tre. Det koniske hodet sikrer full kontakt med beslaget, noe som øker overførselen av krefter. Dermed oppnås en fast skjøt med større tverrbæreevne enn for standardskruer. TX sporet gir maksimal kraftoverføring ved innskruing. CSA beslagskruer er tilpasset Simpson Strong-Tie beslag, og og sammen gir de en forbindelse som kan dokumenteres.





Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Karbonstål
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m^2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Gjengen er utviklet for tre og sikrer lett og rask innskjæring i treverket
- Treet sprekker ikke
- Den koniske formen under hodet gir full kontakt mellom skruen og hullet.
- Impreg®+ belegget gjør at disse skruene kan brukes utendørs

Applications

Skjøter


- **Hovedbjelke/sekunderbjelke:** massivt tre, komposittbjelker, limt laminert tre

Bruksområder

- Innfesting av vinkelbeslag
- Bjelkesko
- Vindtrekkbånd, mv.

CSA-ZT
Quik Drive® CSA Beslagskruer Impreg+

Teknisk data



Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner											
	annet				produktdimensjoner[mm]					QD informasjon		
	DB nr.	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	lg[mm]	Mouthpiece[mm]	antall per Strip	Recommanded RPM[r/min]	Forsats
CSA5.0x35ZT	2135429	57302026	1500.0	0.005	5	35	8.3	29	T-20	25.0	2500-4000	QDBPC50E
CSA5.0x40ZT	2135430	57302034	1500.0	0.005	5	40	8.3	34	T-20	25.0	2500-4000	QDBPC50E

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.