
Technical Sheet

DWC
Quik Drive® gipsskrue

DWC gipsskruen er udviklet for at kunne montere gipsplader på træskeletter hurtigere.







Features

Materiale

- Grå fosfatoverfladebehandling

Fordeler

- Trompethoved
- Tilspidset tip til nem indkøring i træet uden forboring
- CE-mærket i henhold til EN14566

Applications

Skjøter

- Massivt træ, kompositttræ, lamineret træ og OSB-plader
- Enkelte og dobbelte gipsplader

Bruksområder


- Gipsplader på træ

Technical Sheet

DWC
Quik Drive® gipsskrue


Teknisk data

Dimensjoner og lastbæreevnetabell (karakteristiske verdier)





Referanse	Fasteners dimensjoner				
	produktdimensjoner[mm]	QD informasjon		annet	
	l[mm]	skruer antall per strip	Compatible device	skruer antall per eske	vekt[kg]
DWC3930PE	30	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500.0	0.002
DWC3940PE	40	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500.0	0.002
DWC3955PE	55	30.0	QD76KE	2000.0	0.003
DWC3965PE	65	30.0	QD76KE	1500.0	0.005





Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner										
	annet				produktdimensjoner[mm]				QD informasjon		
	DB nr.	NOB nr.	skruer antall per eske	vekt[kg]	Ø hode[mm]	gjenge diameter[mm]	d1[mm]	l[mm]	skruer antall per strip	Max. rotation speed[tr/min]	Compatible device
DWC3930PE	1382538	42947546	2500.0	0.002	8.1	4	2.5	30	30.0	2500 - 6000	QDPR051E / QD76KE
DWC3940PE	1382540	-	2500.0	0.002	8.1	4	2.5	40	30.0	2500 - 6000	QDPR051E / QD76KE
DWC3955PE	1382548	42947584	2000.0	0.003	8.1	4	2.5	55	30.0	2500 - 6000	QD76KE
DWC3965PE	1382554	42947592	1500.0	0.005	8.1	4	2.5	65	30.0	2500 - 6000	QD76KE

Alternativer





Simple thread



Tilspidset tip

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-10