
Technical Sheet

DWCZ
Quik Drive® gipsskrue

DWCZ gipsskruen er udviklet for at hurtigere at kunne montere gipsplader på træ, stål eller gips.





Features

Materiale

- Klar zink overfladebehandling

Fordeler

- Trompethoved
- Tilspidset tip til nem indkøring i træet uden forboring
- CE-mærket i henhold til EN14566

Applications

Skjøter

- Træ: Massivt træ, komposittræ, lamineret træ og OSB-plader
- Gips: Enkelte og dobbelte gipsplader
- Stål

Bruksområder

- Gipsplader på træ
- Gipsplader på gips
- Gipsplader på stål

DWCZ
Quik Drive® gipsskrue

Teknisk data



Product dimensions

Referanse	Fasteners dimensjoner							
	produktdimensjoner[mm]			QD informasjon			annet	
	Ø hode[mm]	gjenge diameter[mm]	gjenge lengde[mm]	skruer antall per strip	Compatible device	Max. rotation speed[tr/min]	skruer antall per eske	vekt[kg]
DWCZ3930PE	8.2	3.9	30	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500 / 4000	2500.0	0.002
DWCZ3941PE	8.2	3.9	41	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500 / 4000	2500.0	0.002

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.