Technical Sheet

DWF
Quik Drive® gipsskrue

DWF gipsskruen er udviklet for hurtigere at kunne montere gipsplader på metalprofiler med en tykkelse på 0,6 - 1,20 mm.





Features

Materiale

- Grå fosfatoverfladebehandling

Fordeler

- Trompethoved
- Tilspidset tip til nem indkøring i træet uden forboring
- CE-mærket i henhold til EN14566

Applications

Skjøter

- Gipsplader: enkelte, dobbelte og tredobbelte
- Metalskinner 0,6-1,20 mm


Bruksområder

- Gipsplader på metalprofiler

Technical Sheet

DWF
Quik Drive® gipsskrue


Teknisk data





Dimensjoner og karakteristiske værdier

Referanse	Fasteners dimensjoner				
	annet		produktdimensjoner[mm]		QD informasjon
	DB nr.	skruer antall per eske	gjenge diameter[mm]	l[mm]	skruer antall per strip
DWF3525PE	1382608	2500.0	3.5	25	30.0
DWF3535PE	1382609	2500.0	3.5	35	30.0
DWF3540PE	1382610	2500.0	3.5	40	30.0





Product Dimensions UK

Referanse	Fasteners dimensjoner									
	produktdimensjoner[mm]					QD informasjon			annet	
	Ø hode[mm]	gjenge diameter[mm]	l[mm]	d1[mm]	gjenge lengde[mm]	skruer antall per strip	Max. rotation speed[tr/min]	Compatible device	skruer antall per eske	vekt[kg]
DWF3525PE	8.1	3.5	25	2.25	19.5	30.0	2500 - 4000	QDPR051E / QD76KE	2500.0	0.002
DWF3535PE	8.1	3.5	35	2.25	29.5	30.0	2500 - 4000	QDPR051E / QD76KE	2500.0	0.002
DWF3540PE	8.1	3.5	40	2.25	34.5	30.0	2500 - 4000	QDPR051E / QD76KE	2500.0	0.002

DWF
Quik Drive® gipsskrue

Alternativer





Simple thread



Tilspidset tip

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-10