Technical Sheet

RDPF
Quik Drive® gipsskrue

RDPF skruen er udviklet til hurtigere at fastgøre plader af gips / hård gips på træ eller stål.





Features

Materiale

- Grå fosfatoverfladebehandling

Fordeler

- Undersænket hoved, som går i niveau med pladen
- Tilspidset tip til nem indkøring i træet uden forboring
- Omvendt gevind for at lette fjernelse af gips støv
- High-Low gevind til fastgørelse på træ eller stål
- Diameter på 4,2 mm for at undgå brud på skruen under stramning
- CE-mærket i henhold til EN14566: Værdier for karakteristiske laster på stål (afskalling og forskydning)

Applications

Skjøter

- Massivt træ, komposittræ, limtræ
- Tætte gipsplader på vægge og lofter
- Metalskinner fra 0,8-1,20 mm.


Bruksområder

- Gipsplader på træ og metalskinner

Technical Sheet


RDPF
Quik Drive® gipsskrue

Teknisk data



Dimensjoner og karakteristiske værdier

Referanse	Fasteners dimensjoner							
	produktdimensjoner[mm]				QD informasjon			annet
	Ø hode[mm]	gjenge diameter[mm]	l[mm]	gjenge lengde[mm]	skruer antall per strip	Compatible device	Max. rotation speed[tr/min]	skruer antall per eske
RDPF40PE	7.8	4.1	40	31.5	30.0	QDPR051E / QD76KE	4000	2500.0




Dimensjoner og tekniske data – DE

Referanse	Fasteners dimensjoner					
	produktdimensjoner[mm]			QD informasjon		annet
	Ø hode[mm]	gjenge diameter[mm]	l[mm]	skruer antall per strip	Compatible device	skruer antall per eske
RDPF40PE	7.8	4.1	40	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500.0

RDPF
Quik Drive® gipsskrue

Alternativer



Undersænket glat hoved



High-Low gevind



Tilspidset tip

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03