
Technical Sheet

RDWF
Quik Drive® gipsskrue

RDWF skruen er udviklet til hurtigere at fastgøre tætte gipsplader på træ eller stål.







Features

Materiale

- Grå fosfatoverfladebehandling

Fordeler

- Trompethoved for at undgå perforering af gipsen
- Tilspidset tip til nem indkøring i træet uden forboring
- Omvendt gevind for at lette fjernelse af gips støv
- High-Low gevind til fastgørelse på træ eller stål
- CE-mærket i henhold til EN14566

Applications

Skjøter

- Massivt træ, komposittræ, limtræ
- Tætte gipsplader på vægge og lofter
- Metalskinner fra 0,8-1,20 mm.


Bruksområder

- Gipsplader på træ og metalskinner

Technical Sheet

RDWF
Quik Drive® gipsskrue


Teknisk data





Dimensjoner og karakteristiske værdier

Referanse	Fasteners dimensjoner						
	produktdimensjoner[mm]		QD informasjon			annet	
	Ø hode[mm]	l[mm]	skruer antall per strip	Compatible device	Max. rotation speed[tr/min]	skruer antall per eske	vekt[kg]
RDWF30BE	6.5	30	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500	2500.0	0.002
RDWF40BE	6.5	40	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500	2500.0	0.002





Product Dimensions UK

Referanse	Fasteners dimensjoner							
	produktdimensjoner[mm]			QD informasjon			annet	
	Ø hode[mm]	gjenge diameter[mm]	l[mm]	skruer antall per strip	Compatible device	Max. rotation speed[tr/min]	skruer antall per eske	vekt[kg]
RDWF30BE	6.5	4.2	30	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500	2500.0	0.002
RDWF40BE	6.5	4.2	40	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500	2500.0	0.002

RDWF
Quik Drive® gipsskrue

Alternativer





High-Low gevind



Tilspidset tip

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03