Technical Sheet

CLSZN-E
Quik Drive® Kledningsskrue, Impreg® +

Quik Drive Båndet kledningskruer fra Simpson Strong-Tie gjør det enkelt å montere kledning. Vi tilbyr skruer egnet for utendørs bruk, f.eks. ved bygging av lette fasader etc.
NB: For malte fasader, ikke nær kystlinjen.

Vi anbefaler at du bruker A4 syrefaste skruer, f.eks. CLSA4 ved:
- Montering av panel i kystnære strøk
- Montering av panel i edeltre

Dersom det benyttes Impreg+ belagte skruer i de ekstra korrosive områdene eller i edeltre, er det fare for misfarging i treet og kortere levetid på kledningen





Features

Material

Stål med Impreg®+ belegg

Fordeler

- Quik Drive® sortert
- 6-lobe-drift
- Flat hode med fiberlås-teknologi
- Dobbel gjenget
- Ekstrem duktilitet


Applications

Application

- **Trefasader til tre**

CLSZN-E
Quik Drive® Kledningsskrue, Impreg® +

Teknisk data



Dimensjoner

Dimensjoner
See full table online ➡️

Referanse	DB No.													QD informasjon	
														Recommended RPM[tr/min]	Quik I Attach
CLSZN48E	2135414	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2500.0	QDPRO
CLSZN65E	2135421	57301735	1000.0	0.006	4.8	65	8	3.2	26	22	40	T-20	30.0	2500.0	QDPRO

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.