

Technical Sheet

SS3DSC
Quik Drive® rustfri terasseskrue

Rustfri terrasseskrue, som er velegnet til udendørsbrug.
Bemærk: skruerne kan skaffes med leveringstid.







Features

Materiale

- AISI 305 (A2) rustfritt stål
- AISI 316 (A4) rustfritt stål

Fordeler

- Trompet og bredt hode for å forhindre at den går for langt inn i forsenkningen i hullet, for en perfekt finish og bedre klemming/finér av treet,
- Gjenger skråstilt 40° for høy motstand mot trekking,
- Splintingsbeskyttelse ved hjelp av skjærekant som forhindrer at treverket splintres,
- En skarp spiss på 22 til 25° for presis skruing.

Applications

Skjøter

- Tre terrasser, bartrearter på bjelkelag,
- Bartre (sedertre, gran, lerk, furu, tsuga...).


Bruksområder

- Terrasselægning
- Velegnet til udendørsbrug

Technical Sheet

SS3DSC
Quik Drive® rustfri terasseskrue

Teknisk data





Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner						
	produktdimensjoner[mm]			QD informasjon			annet
	d_h[mm]	d[mm]	l[mm]	antall per Strip	Quik Drive Attachment	Recommended RPM[tr/min]	antall per eske
SS3DSC64BE	8.5	4.9	64	30.0	QDPR064E / QDPR076SKE	2500.0	1500.0
SS3DSC64BE316	8.5	4.9	64	30.0	QDPR064E / QDPR076SKE	2500.0	1500.0
SS3DSC76BE	8.5	4.9	76	30.0	QDPR076SKE	2500.0	1000.0
SS3DSC76BE316	8.5	4.9	76	30.0	QDPR076SKE	2500.0	1000.0

* AISI 305 (A2) rustfritt stål
** AISI 316 (A4) rustfritt stål

Alternativer





Simple thread



Fibre cut spids

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03