

Technical Sheet

CBSDQ
Quik Drive® skrue til fibercement

CBSDQ fibercementskruer er udviklet for at lette arbejdet med montage af fibercementplader på stålstrukturer eller træpaneler på stålstrukturer (max. 4 mm tykkelse).





Features

Materiale

- Quik Guard® overfladebehandling

Fordeler

- Fladt hoved for en perfekt undersænkning
- Fint gevind for en hurtigere indkøring i stål
- Selvborende spids med vinger for hurtig og præcis indkøring i stål

Applications

Skjøter

- Stålstrukturer (max. 4 mm tykkelse)


Brugsområder


- Konstruktioner og samlinger af træ eller fibercement på metalstrukturer

Technical Sheet

CBSDQ
Quik Drive® skrue til fibercement


Teknisk data





Dimensjoner og karakteristiske værdier

Referanse	Fasteners dimensjoner[mm]					
	produktdimensjoner[mm]			QD informasjon		annet
	hode diameter[mm]	gjenge diameter[mm]	lengde of the skrue[mm]	skruer per band	Max. rotational speed[tr/min]	skruer per case
CBSDQ41E	8.4	4.2	41	30.0	2500	1500.0
CBSDQ55E	8.4	4.8	57	30.0	2500	1000.0



Product Dimensions

Referanse	Fasteners dimensjoner[mm]									
	produktdimensjoner[mm]					QD informasjon			annet	
	hode diameter[mm]	gjenge diameter[mm]	lengde of the skrue[mm]	TPI[mm]	Borepunkt[mm]	skruer per band	Max. rotational speed[tr/min]	Compatible devices	skruer per case	vekt[kg]
CBSDQ41E	8.4	4.2	41	18	#2	30.0	2500	QDPR051E / QDPR064E / QD76KE	1500.0	0.004
CBSDQ55E	8.4	4.8	57	16	#2	30.0	2500	QDPR064E / QD76KE	1000.0	0.006

Performance Values

Referanse	Fasteners dimensjoner[mm]	skrue Loads				
	montering	Connection to metal				
	Tilkoblingsdetaljer	Pull out	hode pull through		skjær	
		$F_{ax,rk}$[kN]	$F_{head,rk}$[kN]	min. t of construction element (under hode)[mm]	$F_{lat,rk}$[kN]	Elementer
CBSDQ41E	Fibre Cement Board to Steel	3.65	0.35	12	0.95	12mm FCB to 3mm Steel
CBSDQ55E	Fibre Cement Board to Steel	3.65	0.35	12	0.95	12mm FCB to 3mm Steel

1. All wood C24 grade
2. All steel in strength class S275

Technical Sheet

CBSDQ
Quik Drive® skrue til fibercement


Ytelsesverdier LGS

Referanse	skrue Loads						
	Fastener performance						Performance verdier / element tykkelse[mm]
	tillatte laster[kN]			Characteristic loads[kN]			
	hode pull-through	skjær	strekk	hode pull-through	skjær	strekk	
CBSDQ41E	0.8	1	0.8	1.2	1.6	1.2	1.2
CBSDQ55E	0.8	1.1	1.2	1.2	1.7	1.9	1.6

Head pull-through based upon 12mm Fibre Cement Board

CBSDQ
Quik Drive® skrue til fibercement

Alternativer



Countersunk head



Dobbelt gevind



Drill Point with Wings

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-05