Technical Sheet

WSV


Quik Drive® skrue til montering af gulvspånplader

WSV skruen har dobbelt gevind og er udviklet for at lette arbejdet med lægning af trægulve på trærammer. Det fortandede og undersænkede hoved modvirker skader på træet. Kun til indendørs brug.













Features

Materiale

- Gul zinkoverfladebehandling

Fordeler

- Undersænket, fortandet hoved for hurtig indtrængning i træet
- Tilspidset tip for hurtig indkøring i træet uden forboring
- Partielt gevind specielt egnet til fastgørelse af træ på træ
- CE-mærket i henhold til EN 14592
- Dobbelt gevind for 30% hurtigere iskruning = STOR TIDSBESPARELSE

Applications

Skjøter

- Massivt træ, komposittræ, limtræ
- Trærammer

Bruksområder

- Træplader på trærammer

Technical Sheet

WSV
Quik Drive® skrue til montering af gulvspånplader

SIMPSON Strong-Tie

Teknisk data

Dimensions

Referanse	Fasteners dimensjoner										
	annet				produktdimensjoner[mm]				QD informasjon		
	DB nr.	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	Total lengde[mm]	gjenge diameter[mm]	hode diameter[mm]	lg[mm]	antall per Strip	Recommended RPM[U/Min.]	Quik Drive Attachment
WSV44E	2135433	57302193	2000.0	0.004	44	4.6	8.5	31	30.0	2500-4500	QDPR064E / QDPR076SKE
WSV51E	2135437	57302204	2000.0	0.004	51	4.6	8.5	37	30.0	2500-4500	QDPR064E / QDPR076SKE
WSV64E	2135439	57302212	1500.0	0.005	64	4.6	8.5	50	30.0	2500	QDPR064E / QDPR076SKE
WSV76E	2135440	-	1000.0	-	76	4.6	8.5	55	30.0	2500	QDPR076SKE / QD76KE

Strukturelle parametere – EN14592

Referanse	skrue parametere					
	karakteristiske parametere					
	Characteristic moment of elasticity - My,k[Nm]	Characteristic pullout parameter[N/mm²]	Characteristic hode traversal parameter[N/mm²]	Characteristic pulling kapasitet[kN]	Characteristic resistance to torsion - $R_{tor,k}$[Nm]	Torsional ratio
WSV44E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9	≥ 1,5
WSV51E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9	≥ 1,5
WSV64E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9	≥ 1,5
WSV76E	3.5	14.7	31.3	8.2	5.9	≥ 1,5

Panel til treegenskaper

Referanse	skrue Loads										
	produkt characteristic capacities - Panel (OSB, Fibreboard ρk≥380 kg/m3) on tre C24 depending										
	$R_{ax,k,13}$[kN]								$_{k,22}$[kN]	$R_{ax,k,18}$[kN]	
WSV44E	2.03								.93	-	
WSV51E	2.42								1	2.23	
WSV64E	2.42								.61	2.42	
WSV76E	2.42								.61	2.42	

Panel til treegenskaper
See full table online ➡️

Technical Sheet

WSV

Quik Drive® skrue til montering af gulvspånplader

Karakteristiske egenskaper for kryssfiner til tre

Referanse	skrue Loads											
	produkt characteristic capacities - Plywood (ρk≥490 kg/m3) o											
	$R_{ax.k.10}$[kN]										90.k.18[kN]	Rax.k.22[k
WSV44E	2.03										0.94	-
WSV51E	2.5										0.94	-
WSV64E	2.96										1.68	-
WSV76E	2.96										1.68	2.96

Karakteristiske egenskaper for kryssfiner til tre

See full table online ➡️


Technical Sheet

WSV

Quik Drive® skrue til montering af gulvspånplader


Montering





WSV
Quik Drive® skrue til montering af gulvspånplader

Alternativer



Countersunk Head with Nibs



Simple thread



Tilspidset tip

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03