Technical Sheet

DTHQ
Quik Drive® treskrue

Treskrue med trimhoved og Quik Guard® overfladebehandling.









BIT2SUE

Features

Materiale

- Quik Guard® overflaldebehandling

Fordeler

- Type 17-spiss for raskere, rett boring og redusert innstøtningsmoment
- Senket trimhode for en penere finish
- Grov gjeng
- Quik Guard-belegg forhindrer rustflekker og forlenger levetiden, selv utendørs
- Skrutrekkerbits inkludert (BIT2SUE)

Applications

Brugsområder

- Tre til tre
- Velegnet til udendørs brug


DTHQ
Quik Drive® treskrue

Teknisk data



Dimensions

Referanse	Fasteners dimensjoner							
	annet				produktdimensjoner[mm]		QD informasjon	
	DB No.	NOBB No.	skruer antall per eske	vekt[kg]	bredde[mm]	l[mm]	antall per Strip	Recommended RPM[tr/min]
DTHQ51E	5384679	25254863	2000.0	6.6	6.2	51	30.0	2500.0
DTHQ64E	5385128	25254871	1500.0	6.2	6.2	64	30.0	2500.0
DTHQ76E	5384689	29194024	1000.0	6.2	6.2	76	30.0	2500.0





Product Dimensions UK

Referanse	Fasteners dimensjoner								
	produktdimensjoner[mm]				QD informasjon			annet	
	d_h[mm]	d[mm]	l[mm]	lg[mm]	antall per Strip	Recommended RPM[tr/min]	Quik Drive Attachment	antall per eske	vekt[kg]
DTHQ51E	6.2	4.2	51	37	30.0	2500.0	QDPR051E / QDPR064E / QD76KE	2000.0	6.6
DTHQ64E	6.2	4.2	64	50	30.0	2500.0	QDPR064E / QD76KE / QDPR076SKE	1500.0	6.2
DTHQ76E	6.2	4.5	76	55	30.0	2500.0	QD76KE / QDPR076SKE	1000.0	6.2

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-10