

Technical Sheet

WSC
Quik Drive® treskrue, indendørs

WSC træskruerne er udviklet til at montere trægulv på træstrøer. Det fortandede og undersænkede hoved modvirker skader på træet. Kun til indendørs brug.





Features

Materiale

- Gulkromatiseret

Fordeler

- Undersænket, fortandet hoved for hurtig indtrængning i træet
- Tilspidset tip for hurtig indkøring i træet uden forboring
- Partielt gevind specielt egnet til fastgørelse af træ på træ
- CE-mærket i henhold til EN 14592

Applications

Skjøter

- Massivt træ, kompositttræ, limtræ
- Trærammer


Bruksområder

- Træplader på trærammer

Technical Sheet

WSC
Quik Drive® treskrue, indendørs


Teknisk data



Dimensjoner og karakteristiske værdier

Referanse	Fasteners dimensjoner							
	produktdimensjoner[mm]			QD informasjon			annet	
	hode diameter[mm]	gjenge diameter[mm]	Total lengde[mm]	antall per Strip	Recommended RPM[U/Min.]	Compatible Quik Drive Attachment	antall per eske	vekt[kg]
WSC32E	8.5	4.3	32	30.0	2500 - 4000	QDPRO51E / QD76KE	2500.0	0.003
WSC38E	8.5	4.3	38	30.0	2500 - 4000	QDPRO51E / QD76KE	2000.0	0.003

WSC38E: ohne Unterkopfrippen und Schneidspitze!



Product Dimensions UK

Referanse	Fasteners dimensjoner									
	produktdimensjoner[mm]				QD informasjon				annet	
	hode diameter[mm]	gjenge diameter[mm]	Total lengde[mm]	lg[mm]	antall per Strip	Recommended RPM[U/Min.]	Compatible Quik Drive Attachment	Quik Drive-tilbehør – DE	antall per eske	vekt[kg]
WSC32E	8.5	4.3	32	22	30.0	2500 - 4000	QDPRO51E / QD76KE	QDPRO51E / QDPRO64E / QD76KE / QDPRORFE	2500.0	0.003
WSC38E	8.5	4.3	38	25	30.0	2500 - 4000	QDPRO51E / QD76KE	QDPRO51E / QDPRO64E / QD76KE / QDPRORFE	2000.0	0.003

Performance Values

Referanse	Fasteners dimensjoner	skrue Loads					
	montering	Connection to tre					
	Tilkoblingsdetaljer - DE	Pull out		hode pull through		skjær	
		$F_{ax,rk}$[kN]	min. dybde[mm]	$F_{head,rk}$[kN]	min. t of construction element (under hode)[mm]	$F_{lat,rk}$[kN]	min. t of construction element[mm]
WSC32E	Holz an Holz	1.15	22	0.7	25	0.35	16 mm Holz an ≥ 16 mm Holz
WSC38E	Holz an Holz	1.35	26	0.7	25	0.45	19 mm Holz an ≥ 19 mm Holz

All wood C24 grade
All steel in strength class S275


Technical Sheet

WSC
Quik Drive® treskrue, indendørs

Mekaniske egenskaper (EN14592)

Referanse	skrue parametere				
	karakteristiske parametere				
	Characteristic moment of elasticity - $My,_k$[Nm]	Characteristic pullout parameter[N/mm²]	Characteristic hode traversal parameter[N/mm²]	Characteristic pulling kapasitet[kN]	Characteristic resistance to torsion - $R_{tor,k}$[Nm]
WSC32E	3.6	11.5	8.1	7	5.1
WSC38E	3.6	11.5	8.1	7	5.1

Alternativer



Countersunk Head with Nibs



Simple thread



Tilspidset tip

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03