Technical Sheet

CLR Plus H ZF

Sekskantskrue for betong - Zink-Flake

En betongskrue med høy styrke for bruk i sprukket og usprukket betong, samt murverk. CLR Plus gir lav innskruingsmoment og enestående ytelse. CLR Plus betongskrue er designet for et bredt spekter av applikasjoner fra metall-til-betong og tre-til-betong. Betongskruen er er enkel å fjerne ved midlertidige installasjoner som avstivning og forskaling, eller når en innfesting må flyttes.
Sekskantskruen er standardversjonen som brukes til de fleste applikasjoner, spesielt ved større diametre og høyeste belastninger for innfesting av metall- og trekonstruksjoner.









Applications

Materiale

- Zink-Flake belegg

Egnet til

- Sprukket og usprukket betong

CLR Plus H ZF
Sekskantskrue for betong - Zink-Flake

Teknisk data

Dimensjoner

Referanse	Metallic fixings dimensjoner								
	Item code	annet							produktdimensjoner[mm]
		NOB nr.	hull diameter [d_o][mm]	innfesting tykkelse (tfix) for reduced embedment dybde (hef,r)	Fixture tykkelse [tfi_x] (1) [mm]	innfesting tykkelse (tfix) for increased embedment dybde (hef,max)	antall per eske[pcs]	antall per outer eske	Dim[mm]
CLR Plus H ZF 6x40	72105C0604000	2604074	6	5	-	-	100.0	400	6x40
CLR Plus H ZF 6x60	72105C0606000	2604075	6	25	20	5	100.0	400	6x60
CLR Plus H ZF 6x80	72105C0608000	2604076	6	45	40	25	100.0	400	6x80
CLR Plus H ZF 6x100	72105C0610000	2604077	6	65	60	45	100.0	400	6x100
CLR Plus H ZF 8x60	72105C0806000	2604078	8	15	5	-	50.0	200	8x60
CLR Plus H ZF 8x80	72105C0808000	2604079	8	35	25	15	50.0	200	8x80
CLR Plus H ZF 8x100	72105C0810000	2604080	8	55	45	35	50.0	200	8x100
CLR Plus H ZF 8x140	72105C0814000	2604081	8	95	85	75	50.0	200	8x140
CLR Plus H ZF 10x90	72105C1009000	2613061	10	35	15	5	50.0	200	10x90
CLR Plus H ZF 10x100	72105C1010000	2604082	10	45	25	15	50.0	200	10x100

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.