
Technical Sheet

FIRKS
Skarpkantspiker, Syrefast A4

- 25% høyere uttrekkskapasitet sammenlignet med rund spiker







Features

material

Stålkvalitet:

- Rustfritt stål 1.4401

Fordeler:

- 25% høyere uttrekkskapasitet sammenlignet med rund spiker

Applications

Bruksområde:

- Tre til tre

FIRKS
Skarpkantspiker, Syrefast A4

Teknisk data





Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner								
	Item Code	annet			produktdimensjoner[mm]				
		NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	A_h[mm]	ht[mm]
FIRKS2.0X50	75681	55842061	500	0.002	2	50	5	19.63	0.7
FIRKS2.3X60	74189	53293554	500	0.002	2.3	60	5.4	22.9	0.8
FIRKS2.8X75	74190	53293565	250	0.004	2.7	75	6.4	32.2	1
FIRKS3.4X100	74149	53293573	250	0.007	3.3	100	7.8	47.8	1

Produktkarakteristiske egenskaber

Referanse	spiker karakteristiske parametere			
	karakteristiske parametere			
	Characteristic Yield Moment My,k[Nm]	Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²]	Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²]	Characteristic tensile kapasitet - $f_{tens,k}$[kN]
FIRKS2.0X50	-	-	-	-
FIRKS2.3X60	2566	2.5	8.6	NPD
FIRKS2.8X75	4144	2.5	8.6	NPD
FIRKS3.4X100	8305	2.5	8.6	NPD

Refer to relevant ITTR or ETA for more details
NPD: No performance declared

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-10