Technical Sheet

GSCREW
Skruemal for konstruksjonsskruer

GSCREW4560 skruemal forenkler all installasjon av konstruksjonsskruer med en diameter mellom 8 og 12 mm med en vinkel på 45° til 60°.



NYHET

SC 2

INDOOR

Z275

Features

Materiale

- Stål S250GD i henhold til EN 10346
- Belegg ZM310 MBC U.

Fordeler

- GSCREW4560-R for høyrehendt installatør (høyre hånd på skrumaskin og venstre hånd på skruemal)
- GSCREW4560-L for venstrehendt installatør (venstre hånd på skrumaskin og høyre hånd på skruemal)

Applications

When to use

- Tilkobling av bjelke på bjelke med kryssede skruer (45° skruer)
- Montering av lekter på takisolasjon (sarking) (60°)
- Montering av CLT-paneler (gulv – gulv) (45°)


Support

- Tre

Technical Sheet

GSCREW
Skruemal for konstruksjonsskruer

Teknisk data



DIMENSJONER

Referanse	annet dimensjoner data				
	produktdimensjoner[mm]				vekt[kg]
	A	B	C	t[mm]	
GSCREW4560-R	170	120	65	3	0.37
GSCREW4560-L	170	120	65	3	0.37

Montering

Bruk

1. Plasser skruen manuelt på ønsket sted. Slå gjerne skruespissen litt inn i trevirket for å forhindre at skruen glir.
2. Plasser skruemalen på elementet som skal festes. Malen er utstyrt med flere geometriske merker som lar deg lage dine skråinstallasjoner med 45° vinkel også.
Alternativt: Malen kan midlertidig festes med Ø5 mm skruer for å stabilisere den før du setter inn dine Ø8 mm til Ø12 mm skruer.
3. Plasser skruen i skruemalen i ønsket vinkel, 45° eller 60°.
4. Monter skruen med en skrumaskin. Pass på at spissen av skruen berører skruemalen og at stammen hviler i enten 45° eller 60° flensen for å få den mest nøyaktige vinkelen.

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-22