Technical Sheet

SDD

Solid-Drive™ Selvborende dybler til montering av limtre og CLT

De CE-merkede SDD selvborende dyblene gir en effektiv innfesting av til limtre og CLT i kombinasjon med bjelkebærere i aluminium.
SDD har doble gjenger og et sylindrisk hode med TX 40 bits spor. Den unike spissen reduserer faren for sprekkdannelser, og gjengeutformingen gjør at spon blir fjernet under monteringen.



Features

Egenskaper

- CE merket
- Ingen forboring nødvendig
- TX40 Bits spor
- Sylindrisk hode for skjult innfesting
- Utmerket spontransport

Materiale

- Elforzinket stål

Applications

Bruksområder

- Limtrebjelker
- CLT elementer

Benyttes til

- Aluminiums beslag








Technical Sheet

SDD

Solid-Drive™ Selvborende dybler til montering av limtre og CLT

Teknisk data



Dimensjoner

Referanse	annet dimensjoner data										
	Item Code	NOB nr.	produktdimensjoner[mm]							antall per eske	vekt[kg]
			d	L	Hodediameter [d_h]	Øvre skaftdiameter [d_1]	Dybel lengde [Lg_2]	Dybel gjengelengde [Lg_1]	Bit		
SDD7.5X73	78473	60823128	7.5	73	12	6.9	27	0	T-40	50.0	0.024
SDD7.5X93	78119	60153142	7.5	93	12	6.9	27	8.5	T-40	50.0	0.033
SDD7.5X113	78120	60153143	7.5	113	12	6.9	36	12.5	T-40	50.0	0.039
SDD7.5X133	78121	60153193	7.5	133	12	6.9	36	12.5	T-40	50.0	0.046
SDD7.5X153	78122	60153194	7.5	153	12	6.9	36	12.5	T-40	50.0	0.053
SDD7.5X173	78123	60153197	7.5	173	12	6.9	36	12.5	T-40	50.0	0.06
SDD7.5X193	78474	60823129	7.5	193	12	6.9	36	12.5	T-40	50.0	0.066

Montering

Montering

BTALU selges i ulike lengder opp til 3000 mm og kan eventuelt kuttes egnet lengde av brukeren. Den maksimale brukbare lengden er 600 mm.
Bjelkebæreren kan benyttes med en skundærbjelke med en vinkel/helling mellom -45° til +45°.
Ø7,5 SDD dyblene skal monteres med regelmessige intervaller på min. 40 mm.

1. Benytt ferdige lengder, eller kapp til ønsket lengde. (Belastningsverdiene er angitt for en maksimal høyde på 600)
2. Monter BTALU til underlaget med CNA4,0x50 spiker eller CSA5,0x40 skruer,
3. Lag et loddrett snitt som er 8 mm bredt og 115 mm dypt i enden på sekundærbjelken til bjelkebæreren,
4. Plasser bjelken på bjelkebæreren i ønsket posisjon,
5. Benytt en skrumaskin med lav hastighet (600-100 o/m) til å skru dybelen gjennom både trevirke og bjelkebæreren,
6. Juster dybelens posisjon ved å skru den sakte inn og ut.

Simpson Strong-Tie c/o
Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.