Technical Sheet

PB / PBL / PBK / PBE
Søylesko


Disse beslagene består av en L-formet stålplate, som er sveiset til en Ø 16 mm kamstålstang. Beslagene er varmforsinket etter bearbeiding.











Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Stålplate: S235JR EN10025:2004
  Ribbestål: B550 BR+AC 10080:2006
- Korrosjon:
  Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 med en sinklagstykkelse på typisk 55 µm

Fordeler

- Kan brukes til understøtting av trestolper

Applications

Skjøter

- Tre-søyle skjøter

Bruksområder


- Brukes til understøtting av sviller og sekundære stolper
- Beslagene brukes der beslaget bare kan settes fast på én side av svillen eller stolpen


Technical Sheet

PB / PBL / PBK / PBE
Søylesko

Teknisk data

Dimensjoner






Referanse	beslag dimensjoner												
	annet			produktdimensjoner[mm]						Top plate hull			
										rund			
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	F[mm]	G[mm]	t[mm]	Ø5	Ø9[mm]	Ø11[mm]	Ø13.5
PB70G-R	21594213	20	0.93	70	70	125	250	16	5	5	-	-	1
PBL4540	47488938	20	0.42	45	40	90	200	16	4	6	2	-	-
PBK60G	23383037	25	0.63	70	60	92	200	16	4	-	2	1	-

Montering

Innfesting

- Til innfesting av tredelen brukes varmforsinkede CNA4,0x40G kamspiker i type PB og 8 mm varmforsinkede franske treskruer i type PBK og PBL
- For PB: Avstanden fra den vannrette platen til betongoverkanten skal maksimalt være 50 mm
- For PBL: Avstanden fra den vannrette platen til betongoverkanten skal maksimalt være 25 mm



Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03