
Technical Sheet

PDKS
Søylesko

Underdelen på PDKS består av en gjengestang og en langmutter med høyre-/venstregjenger. Til ikke-bærende konstruksjoner.





Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S235JR i henhold til EN 10025
- Korrosjonsbeskyttelse:
  Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 til en sinklagstykkelse på typisk 55 µm

Fordeler

- Høydejusterbare etter montering

Applications

Skjøter

- Til festing av tresøyler til betong


Bruksområder


- Disse beslagene er meget godt egnet til terrassebygging, der det ønskes en justeringsmulighet i høyden etter at bærebjelkene er montert

Technical Sheet

PDKS
Søylesko

Teknisk data





Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner											
	annet			produktdimensjoner[mm]						Top plate hull		
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	F[mm]	G[mm]	t1[mm]	rund		
										Ø5	Ø9[mm]	Ø11[mm]
PDKS48/40G-R	43974605	10	1.1	48	40	88.5	334-408	16	4	4	4	-
PDKS98/60G-R	43974613	6	1.3	98	60	88.5	334-408	16	4	-	4	2

Montering

Innfesting

- Søyleskoen støpes inn i betong
- Innfesting til tre skal gjøres med CNA beslagspiker og CSA beslagskruer

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.