
Technical Sheet

PISMAXI
Søylesko


Søyleskoene brukes til understøtting av tresøyler med bredder fra 80 mm og oppover. Rørene til PIS søylesko støpes inn i betong. Avstanden fra den vannrette platen til betongoverkanten skal maksimalt være 150 mm.
Diameter på søyleskoens rør er 70 mm.











Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Stålplate: S235JR EN10025:2004
- Korrosjon:
  Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 med en sinklagstykkelse på typisk 55 µm

Fordeler

- Søyleskoene kan oppta trykk, trekk og vannrett last
- Større diameter enn PIS

Applications

Skjøter

- Tre-søyle skjøter
- Røret til søyleskoen støpes inn i betong

Bruksområder


- Søyleskoen er beregnet for innstøping i betong


Technical Sheet

PISMAXI
Søylesko

Teknisk data

Dimensjoner





Referanse	beslag dimensjoner													
	annet			produktdimensjoner[mm]										Top plate hull
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	H[mm]	t_1[mm]	t_2[mm]	rund Ø13[mm]
PISMAXIG	22998561	-	5.4	120	120	105	90	90	323	70	90	8	15	2

Karakteristisk bæreevne


Referanse	stolpefot kapasitet											
	produkt capacities - tre to betong											
	antall of Fasteners		Characteristic capacities - tre C24[kN]									
	On post		$R_{1,k}$	$R_{2,k}$			$R_{3,k}$[kN]			R4,k (2)[kN]		
	antall	type		Dowel lengde[mm]			Dowel lengde[mm]			Dowel lengde[mm]		
				120	140	160	120	140	160	120	140	160
PISMAXIG	2	Ø12	min (272.2 ; 187.9/kmod)	34.5	38.5	42.1	min (22.5 ; 24.0/kmod)	min (25.2 ; 24.0/kmod)	min (27.5 ; 24.0/kmod)	7.7	9.9	12.3

Kombineret last:
\sum\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\le1

Montering

Innfesting

- Søyleskoene brukes til understøtting av tresøyler med bredder fra 80 mm og oppover. Rørene til PIS søylesko støpes inn i betong. Avstanden fra den vannrette platen til betongoverkanten skal maksimalt være 150 mm.



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.