
Technical Sheet

PPL
Søylesko

PPL søylesko brukes til understøtting av tresøyler med bredde eller diameter fra 100 mm og oppover. Kamstålstangen eller røret til søyleskoen støpes inn i betong. Avstanden fra den vannrette platen til betongoverkanten skal ikke være større enn 250 mm.







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Stålplate: S235JR EN10025:2004
  Rør: S220JR EN10025:2004
- Korrosjon:
  Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 med en sinklagstykkelse på typisk 55 µm

Fordeler

- Endetreet blir hevet over underlaget, noe som motvirker oppfukting av tresøylen

Applications

Skjøter

- Tre-søyle skjøter
- Røret til søyleskoen støpes inn i betong


Bruksområder

- Brukes til understøtting av tresøyler i for eksempel carporter, pergolaer og terrasser
- Ved bruk av søylesko oppnås det at endetreet på søylen heves over underlaget. Dermed motvirkes oppfukting av tresøylen

Technical Sheet

PPL
Søylesko

Teknisk data



Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner										
	annet		produktdimensjoner[mm]								Top plate hull
	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	t_1[mm]	t_2[mm]	rund Ø6.5[mm]
PPL80G	10	1.6	80	80	70	70	510	38	10	5	6

Lastbæreevnetabell (karakteristiske verdier)


Referanse	stolpefot kapasitet				
	produkt capacities - tre to betong				
	antall of Fasteners		Characteristic capacities - tre C24[kN]		
	On post		$R_{1,k}$	$R_{2,k}$	R3,k = R4,k
	antall	type			
PPL80G	4	Ø6,0x60	57.1/kmod	7.6	min (2.7 ; 2.5/kmod)

Kombineret last:
\sum\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\le1

Montering

Innfesting

- Søyleskoen festes midlertidig til endetreet på søylen med to skruer, og settes deretter fast med fire TTZNF6x60 treskruer, innskrudd under 45°



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.