
Technical Sheet

PTB
Søylesko

Beslaget består av en U-formet 4 mm tykk stålplate, med Ø 5 mm hull og en 5 mm tykk kvadratisk stålplate med Ø 9 mm hull. Mellom disse delene er det påsveiset et Ø 24 mm rundjern. Beslaget er varmforsinket etter bearbeiding.
Til ikke-bærende konstruksjoner.







Features

Materiale


- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S235JR i henhold til EN 10025
- Korrosjonsbeskyttelse:
  Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 til en sinklagstykkelse på typisk 55 µm


Fordeler

- Til gelenderstolper på terrasser

PTB
Søylesko

Teknisk data





Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner													
	annet			produktdimensjoner[mm]									Top plate hull	Bottom plate hull
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	t_1[mm]	t_2[mm]	rund Ø5[mm]	rund antall
PTB48G	21700844	10	1	48	60	106	100	100	30	24	4	5	12	4

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03