
Technical Sheet


PVD
Søylesko


Søylesko PVD brukes til understøtting av tresøyler med bredde fra 80 mm og oppover. Søyleskoen er både høyde- og breddejusterbar. Røret til PVD søylesko støpes minimum 150 mm inn i betong. Fordi søyleskoene er høydejusterbare, vil avstanden fra den vannrette platen til betongoverkanten (her benevnt som g) kunne variere, og bæreevner er angitt for forskjellige avstander av g. Søyleskoene kan oppta trykk, trekk og vannrett last.











Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Stålplate: S235JR EN10025:2004
  Gjengestenger: S355JO EN10025:2004
- Korrosjon:
  Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 med en sinklagstykkelse på typisk 55 µm

Fordeler

- Justerbar i både høyde og bredde
- Søyleskoene kan oppta trykk, trekk og vannrett last

Applications

Skjøter

- Tre-søyle skjøter
- Røret til søyleskoen støpes inn i betong


Bruksområder


- Brukes til understøtting av tresøyler i tilfeller der det er behov for de justeringsmulighetene som er bygget inn i beslaget

Technical Sheet

PVD
Søylesko

Teknisk data





Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner													
	annet			produktdimensjoner[mm]									Top plate hull	
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	t1[mm]	t2[mm]	rund	
													Ø5	Ø13.5
PVD80G	44190943	10	2.1	80-120	70	120	40	40	249 - 302	20	5	4	10	2

Karakteristisk bæreevne


Referanse	stolpefot kapasitet											
	antall of Fasteners		Characteristic capacities - tre C24[kN]									
	On post		$R_{1,k}$	$R_{2,k}$			$R_{3,k}$			R4,k		
	antall	type		tre bredde[mm]			g*[mm]			g*[mm]		
				80	120	160	48	73	98	48	73	98
PVD80G	10.0	CNA4.0x40	min (77.8 ; 49/kmod)	17.6	min (17.6 ; 11.6/kmod)	min (15.2 ; 7.6/kmod)	2.7/kmod	2.1/kmod	1.7/kmod	6.5/kmod	3.9/kmod	2.8/kmod


* Søylebredde min. 80 mm
** g er avstanden fra overkant betong til undekant av søylesko

Montering

Innfesting

- PVD søylesko settes fast til søylen med CNA4,0xℓ kamspiker, CSA5,0xℓ beslagskruer eller alternativt med bolter





Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.