

Technical Sheet

SVI
Sperrevinkel

SVI sperrevinkel brukes til sammenføyning av hovedsperre og svill i hanebåndssperrer på betong eller lettbetongdekke. Sperrevinklene kan brukes ved større spennvidder, der bruk av vannrette takåsankere ikke er tilstrekkelig. Beslagene lages i høyre-og venstreutgaver, og selges og brukes i sett. Det skal alltid brukes ett sett sperrevinkler per sperreende.







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m^2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Applications

Bruksområder

- Brukes til sammenføyning av hovedsperre og svill i hanebåndsperrer på betong eller lettbetongdekke
- Sperrevinklene brukes ved større spennvidder, der bruk av vannrette takåseankere ikke er tilstrekkelig


Skjøter


- Tre-tre skjøter

Technical Sheet

SVI
Sperrevinkel

Teknisk data





Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner								
	annet			produktdimensjoner[mm]				hull[mm]	
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	diameter[mm]	antall
SVI200-B	21218813	25	0.58	200	62	42	2	5	11 + 11
SVI240-B	21218821	15	0.87	240	63	43	2	5	10 + 10


Lastbæreevnetabell (karakteristiske verdier)


Referanse	Ties kapasitet			
	karakteristisk kapasitet			
	innfesting - Fasteners	$R_{1,k}$		
		CNA4.0x35	CNA4,0x40	CNA4,0x60
SVI200-B	6+6 / 8+8	16.8 / 19.6	18.4 / 21.5	23.6 / 27.6
SVI240-B	9+9 / 10+10	23.1 / 23.6	25.3 / 25.9	32.6 / 33.3

Montering

Innfesting

- Til innfesting brukes CNA4,0xℓ kamspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer





Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.