
**Technical Sheet**

BANU
**Stålbånd**

*BANU stålbånd uten hull brukes til stabilisering av trekonstruksjoner og fastholding til fundamenter. Typisk bruk er carporter og mindre bygninger.*




## Features

### Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

BANU
**Stålbånd**

# Teknisk data






Mål

| Referanse | beslag dimensjoner | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | annet | | | produktdimensjoner[mm] | | |
| | NOB nr. | antall per eske | vekt[kg] | A[mm] | B[mm] | t[mm] |
| BANU102525 | 43239435 | 4.0 | 5 | 25 | 25 m | 1 |

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-10