
Technical Sheet

PPS-G
Stolpesko

PPB og PPS stolpesko brukes til understøtting av trestolper. Stolpeskoene er høydejusterbare, noe som vil si at avstanden fra den vannrette platen til betongoverkanten kan varieres. Merk at stolpeskoene kun kan oppta trykkrefter.







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Stålplate: S235JR EN10025:2004
  Gjengestenger: S355JO EN10025:2004
- Korrosjon:
  Beslagene varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 med en sinklagstykkelse på typisk 55 µm

Fordeler

- Stolpeskoene er høydejusterbare
- Stolpeskoene kan kun oppta trykkrefter

Applications

Skjøter

- Tre-søyle skjøter
- Røret til søyleskoen settes fast i betong


Bruksområder


- Brukes til understøtting av stolpekonstruksjoner i de tilfellene det er behov for en mindre høydejusteringsmulighet

Technical Sheet

PPS-G
Stolpesko

Teknisk data





Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner								
	annet			produktdimensjoner[mm]					Top plate hull
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	F[mm]	G[mm]	t[mm]	rund Bolts[mm]
PPS80G	22062822	10	1.2	80	80	350	20	8	4

Lastbæreevnetabell (karakteristiske verdier)


Referanse	stolpefot kapasitet			
	produkt capacities - tre to betong			
	antall of Fasteners		Characteristic capacities - tre C24[kN]	
	On post		$R_{1,k}$	
	antall	type	betong	
			C16/20	C20/25
PPS80G	4	Ø8	40.0/kmod	49.5/kmod

The embending length shall be min. 200 mm, the distance between surface of concrete and lower side of the post shall be max. 100 mm.

Montering

Innfesting

- Stolpen lages med et hull i endetreet til M20 gjengestang
- Kamstålstangen til PPS stolpesko støpes minimum 200 mm inn i betong



Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03