
Technical Sheet

CSA-ST
Syrefast beslagskrue

CSA beslagskrue er spesielt utformet for å feste bygningsbeslag til tre.

Det koniske hodet sikrer full kontakt med beslaget, og bidrar til å øke overføring av krefter. Dermed oppnås en sterkere forbindelse med større tverrsnitt m.h.t bæreevne enn de vanlige skruer. Torx sporet hodet gir maksimal kraftoverføring under innskruing.



Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Syrefast stål A4 1.4401 ihht. EN 10088 el. tilsv. (AISI 316)
- Korrosjonsbeskyttelse:
  Rustfritt syrefast - A4

Fordeler

- Syrefast utførelse
- Optimalisert gjenge for rask innskruing
- Reduserer faren for sprekkdannelser


Applications

Skjøter

- **Hovedbjelke/sekunderbjelke:** massivt tre, kompositttbjelker, limt laminert tre

Bruksområder

- Montering av rustfrie/syrefaste vinkelbeslag
- Rustfrie/syrefaste bjelkesko
- I klima med særlige krav til korrosjonsbestandighet, f.eks. til trykkimpregnert virke og nært sjø





Skjøt med trelekter






Skjøt med trelekter

Technical Sheet

CSA-ST
Syrefast beslagskrue

Teknisk data



Product dimensions and characteristic capacities

Referanse	Fasteners dimensjoner								skrue Loads	
	annet		produktdimensjoner[mm]						Characteristic capacities - tre C24 acc to ETA-04/0013[kN]	
	DB nr.	NOB nr.	dh[mm]	d[mm]	d1[mm]	L[mm]	lg[mm]	Mouthpiece[mm]	Rlat,k[kN]	Rax,k
CSA5.0X35ST	-	-	8.3	5	-	35	29	-	2.3	2.5
CSA5.0X40ST	1439925	-	8.3	5	3.15	40	34	T-20	2.3	2.5

Alternativer







Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-10