
Technical Sheet

CNA-S
Syrefast Beslagspiker

Syrefast CNA kamspiker er spesielt utviklet til å sette fast stålbeslag på tre. Forkammingen øker uttrekksbæreevnen i tre mye, sammenlignet med en glatt spiker. Hodets form er utformet slik at det passer perfekt i beslag.







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Syerfast stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet (AISI 316)
- Korrosjonsbeskyttelse:
  Syrefast – A4

Fordeler

- Syrefast utgave
- Den koniske formen under hodet sikrer at spikeren er i full kontakt med hullet i beslaget
- Høy utrekkskapasitet

Applications


Skjøter

- **Hovedbjelke/sekundærbjelke:** massivt tre, kompositttbjelker, limt laminert tre.

Bruksområder

- Brukes der det stilles særlige krav til korrosjonsbestandighet, for eksempel i forbindelse med trykkimpregnert tre og nært sjø

Teknisk data



Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner[mm]						
	annet			produktdimensjoner[mm]			
	NOB nr.	antall/eske	vekt[kg]	L[mm]	d[mm]	dh[mm]	ht[mm]
CNA4.0X40S	42671523	250.0	0.004	40	4	8	1.5
CNA4.0X50S	42431041	250.0	0.005	50	4	8	1.5
CNA4.0X60S	42671538	250.0	0.007	60	4	8	1.5

Performance Values - ETA-04/0013

Referanse	spiker loads			
	Characteristic Lateral Capacities Rlat,k / Material tykkelse[kN]			Characteristic Axial kapasitet Rax,k[kN]
	1,2 mm	1,5 - 2,0 mm	2,5 - 4,0 mm	
CNA4.0X40S	1.9	1.9	1.8	0.7
CNA4.0X50S	2.2	2.2	2.2	1
CNA4.0X60S	2.4	2.4	2.4	1.2

Kapasitet er for 2 mm tykke stålplater i trevirke C24. Vennligst referer til ETA-04/0013 for kapsiteter i andre kvaliteter.

(1) Performance values based upon timber density of 350 kg/m^3

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-10