
Technical Sheet

AB55365S
Syrefast vinkelbeslag

AB55365S vinkelbeslag brukes ved små bjelkedimensjoner til tre-tre skjøter eller til skjøting mellom trebjelker og betong. Det skal alltid brukes to vinkelbeslag per skjøt.







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Rustfritt stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet
- Korrosjonsbeskyttelse:
  Rustfri/syrefast - A4

Fordeler

- Rustfri utgave
- Kompakt vinkel
- Forskjellige innfestingsmuligheter, avhengig av hvilket emne vinkelen skal settes fast i - CNA kamspiker, CSA beslagskruer eller M8 bolt

Applications

Skjøter

- Tre-tre skjøter


Bruksområder


- Brukes ved tre-tre skjøter
- Brukes der det stilles særlige krav til korrosjonsbestandighet, for eksempel i forbindelse med trykkimpregneret treverk

Technical Sheet

AB55365S
Syrefast vinkelbeslag

Teknisk data






Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner										
	annet			produktdimensjoner[mm]				bjelke		flens B	
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tykkelse[mm]	rund		rund	
								Ø[mm]	Ø8,5[mm]	Ø5[mm]	Ø8,5[mm]
AB55365S-B	43893844	100.0	0.13	65	65	55	2.5	8	1	8	1

Montering

Innfesting

- Til innfesting av rustfrie beslag brukes rustfrie CNA4,0xℓ kamspiker eller rustfrie CSA5,0xℓ beslagskruer (merk at bæreevnen reduseres ved bruk av rustfrie CSA beslagskruer)



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.