
Technical Sheet

AC35350S
Syrefast vinkelbeslag

Syrefast AC35350 vinkelbeslag brukes ved små bjelkedimensjoner i tre-tre skjøter, eller til skjøting av trebjelke til betong. Beslagene lages av en syrefast plate og brukes der det stilles særlige krav til korrosjonsbestandighet, for eksempel i forbindelse med trykkimpregnert tre. De syrefaste beslagenes bæreevne er de samme som beslagene i vanlig utførelse. Det skal alltid brukes to vinkelbeslag per skjøt.





Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Rustfritt stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet
- Korrosjonsbeskyttelse:
  Rustfri/syrefast – A4

Fordeler

- Rustfri utgave
- Kompakt vinkel
- Forskjellige innfestingsmuligheter, avhengig av hvilket emne vinkelen skal settes fast i – CNA kamspiker, CSA beslagskruer eller M8 bolt

Applications

Skjøter

- Tre-tre skjøter
- Tre-betong skjøter


Bruksområder

- Brukes ved tre-tre skjøter
- Brukes der det stilles særlige krav til korrosjonsbestandighet, for eksempel i forbindelse med trykkimpregnert tre

Technical Sheet

AC35350S
Syrefast vinkelbeslag

Teknisk data




Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner										
	annet			produktdimensjoner[mm]				bjelke		flens B	
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tykkelse[mm]	rund		rund	
								Ø[mm]	Ø8,5[mm]	Ø5[mm]	Ø8[mm]
AC35350S	29181070	100.0	0.048	50	50	35	2	4	1	4	1
AC35350S-R NOBB nr: 42097754											

Montering

Innfesting

- Til innfesting brukes CNA4,0xℓ kamspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer (merk at bæreevnen reduseres ved bruk av rustfrie CSA beslagskruer).



Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-22