
Technical Sheet

SPF-S
Takåsanker, syrefast

Syrefaste SPF takåseankere brukes til forankring mot sug i bjelke-bjelke skjøter. Beslagene kan også oppta horisontale krefter. Avhengig av belastningen, brukes to eller fire beslag per skjøt. Ved bruk av to beslag, plasseres de diagonalt overfor hverandre.
Merk: beslagene lages i høyre- og venstreutgaver, og selges enkeltvis.





Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Rustfritt stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet
- Korrosionsbeskyttelse:
  Rustfri/syrefast - A4

Fordeler

- Rustfri utgave
- Beslagene kan oppta horisontale krefter

Applications

Skjøter

- Tre-tre skjøter

Brugsområder


- Brukes der det stilles særlige krav til korrosjonsbestandighet, for eksempel i forbindelse med trykkimpregnert tre
- I krysskjøter av enhver art
- Til forankring mot sug i tre-tre skjøter
- Til forankring av takåser på bjelker
- Innfesting av hanebåndssperrer med små spennvidder til svill


Technical Sheet

SPF-S
Takåsanker, syrefast

Teknisk data

Dimensjoner






Referanse	beslag dimensjoner						
	annet		produktdimensjoner[mm]			hull[mm]	
	NOB nr.	antall per eske	A[mm]	B[mm]	t[mm]	diameter[mm]	antall
SPF210LS-B	21221304	100	210	32.5	2	5	14 + 14
SPF210RS-B	21221312	100	210	32.5	2	5	14 + 14

Merk: beslagene lages i høyre- og venstreutgaver, og selges enkeltvis.
SPF...R = right = høyre
SPF...L = left = venstre

Lastbæreevne tabell (karakteristiske verdier)




Referanse	Ties kapasitet					
	Characteristic last-bearing kapasitet, two beam anker price. collection[kN]					
	antall CNA4.0x40 / per leg					
	4 (min. HT* = 88)		5 (min. HT* = 98)		7 (min. HT* = 118)	
	$R_{1,k}$	R2/3,k	$R_{1,k}$	R2/3,k	$R_{1,k}$	R2/3,k
SPF210LS-B	8.5	2.7	min (11.5 ; 12/kmod)	3.5	min (19.3 ; 14/kmod)	4.7
SPF210RS-B	8.5	2.7	min (11.5 ; 12/kmod)	3.5	min (19.3 ; 14/kmod)	4.7

Montering

Fasteners

- Til innfesting av rustfrie beslag brukes rustfrie CNA4,0xℓ kamspiker eller rustfrie CSA5,0xℓ beslagskruer (merk at bæreevnen reduseres ved bruk av rustfrie CSA beslagskruer)



Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03