Technical Sheet

DSIX4
Terrasseskrue, Impreg®X4

Typegodkjent i C4, godkjent av SP for normalt utendørsmiljø. Korrosjonsmotstand beholdes etter montering. Skruen tåler påkjenning fra trykkimpregnert virke bedre enn andre overflatebelegg på markedet. Overflatebelegg på skruer kan resere med opp til 90% etter montering i terrasse-bord Impreg® X4 beholder egenskapene etter montering.







Features

Fordeler:

- TX bit spor
- Senkhode med freseribber
- Grovgjenget
- Fiberkutt
- Impreg® X4 coating

Applications

Bruksområde:

- Terrassebord til tre

Technical Sheet

DSIX4
Terrasseskrue, Impreg®X4

Teknisk data

Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner									
	Item Code	annet			produktdimensjoner[mm]					
		NOB nr.	Packaging	vekt[kg]	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	Driver Bit[mm]
DSIX44.2X35T-20	74361	53293686	250	0.002	4.2	35	7.3	20	15	T-20
DSIX44.2X45T-20	74362	53293694	400	0.003	4.2	45	7.3	23.5	21.5	T-20
DSIX44.2X55T-20	74363	53295321	350	0.003	4.2	55	7.3	27.5	27.5	T-20
DSIX44.2X55T-20 Bulk	74364	53295336	1400	0.003	4.2	55	7.3	27.5	27.5	T-20
DSIX44.2X75T-20	74365	53295340	300	0.004	4.2	75	7.3	40.5	34.5	T-20
DSIX44.2X75T-20 Bulk	74366	53295355	750	0.004	4.2	75	7.3	40.5	34.5	T-20



Beltet

Referanse	Fasteners dimensjoner								
	Item Code	annet		produktdimensjoner[mm]					
		NOB nr.	Packaging	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	Driver Bit[mm]
DSIX44.2X45PH2	74294	53293656	1000	4.2	45	7.3	23.5	21.5	PH2
DSIX44.2X55PH2	74354	53293660	1000	4.2	55	7.3	27.5	27.5	PH2
DSIX44.2X75PH2	74355	53293675	400	4.2	75	7.3	40.5	34.5	PH2

Produktkarakteristiske egenskaber

Referanse	skrue parametere			
	karakteristiske parametere			
	Characteristic Yield Moment – $My,_k$[Nm]	Characteristic withdrawal parameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Characteristic hode pull-through parameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Characteristic tensile kapasitet - $f_{tens,k}$[kN]
DSIX44.2X35T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X45T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55T-20 Bulk	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X75T-20	4749	22.9	17.1	6
DSIX44.2X75T-20 Bulk	4749	22.9	17.1	6
DSIX44.2X45PH2	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55PH2	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X75PH2	4749	22.9	17.1	6

Technical Sheet

DSIX4
Terrasseskrue, Impreg®X4

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

DSIX4
Terrasseskrue, Impreg®X4

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-10

www.strongtie.no