Technical Sheet

DSPIX4
Terrasseskrue, Impreg®X4

Typegodkjent i C4, godkjent av SP for normalt utendørsmiljø. Korrosjonsmotstand beholdes etter montering. Skruen tåler påkjenning fra trykkimpregnert virke bedre enn andre overflatebelegg på markedet. Overflatebelegg på skruer kan resere med opp til 90% etter montering i terrasse-bord Impreg® X4 beholder egenskapene etter montering.





Features

Fordeler:

- TX bit spor
- Senkhode med freseribber
- Grovgjenget
- Fiberkutt
- Impreg® X4 coating


Applications

Bruksområde:

- Terrassebord til tre

DSPIX4
Terrasseskrue, Impreg®X4

Teknisk data



Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner									
	Item Code	annet			produktdimensjoner[mm]					
		NOB nr.	Packaging	vekt[kg]	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	lg_1[mm]	lg_2[mm]	Driver Bit[mm]
DSPIX44.8X60	74356	53293705	350	0.005	4.8	60	6.5	26	12	T-20
DSPIX44.8X70	74357	53293713	300	0.005	4.8	70	6.5	32	18	T-20
DSPIX45.5X80	74358	53293724	200	0.009	5.5	80	7	37.5	20	T-25
DSPIX46.5X95	74359	53293732	150	0.015	6.5	95	8	40	29	T-30

Produktkarakteristiske egenskaber

Referanse	skrue parametere				
	karakteristiske parametere				
	Characteristic Yield Moment – $My,_k$[Nm]	Characteristic withdrawal parameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Characteristic hode pull-through parameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Characteristic tensile kapasitet - $f_{tens,k}$[kN]	Torsional ratio
DSPIX44.8X60	5951	15.1	32.2	7.9	1.8
DSPIX44.8X70	5951	15.1	32.2	7.9	1.8
DSPIX45.5X80	11193	15.7	33.3	12.2	1.8
DSPIX46.5X95	13203	15.8	45.7	12.9	1.5

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-10