Technical Sheet

DSPROA4
Terrasseskrue, Syrefast A4

DSPROA4 skruen er spesielt tilpasset harde tresorter som eik, sedertre og lerk i svært korrosjonsutsatte miljøer, som for eksempel næringsmiddelindustrien, marine miljøer og andre anvendelser hvor skruene blir utsatt for fukt, salt, kjemikalier mm. NB. Syrefaste skruer er ikke egnet til bruk i svømmehaller. Der benyttes HCR kvalitet som kan skaffes på forespørsel.



Features

Fordeler:

- TX bit spor
- Dobbelt gjenget

Applications

Samlinger:

- Harde tresorter som eik, sedertre og lerk etc.







Teknisk data



Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner								
	annet		produktdimensjoner[mm]						montering
	NOB nr.	vekt[kg]	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	lg_1[mm]	lg_2[mm]	Driver Bit[mm]	m² / eske
DSPROA45.5X50	53293777	0.005	5.5	50	7	22.5	10.5	T-25	4.4
DSPROA45.5X60	53293781	0.005	5.5	60	7	27.5	10.5	T-25	4.4
DSPROA45.5X70	53293796	0.005	5.5	70	7	32.5	10.5	T-25	4.4
DSPROA45.5X80	53293800	0.006	5.5	80	7	37.5	10.5	T-25	4.4

Produktkarakteristiske egenskaber

Referanse	skrue parametere				
	karakteristiske parametere				
	Characteristic Yield Moment – $My,_k$[Nm]	Characteristic withdrawal parameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Characteristic hode pull-through parameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Characteristic tensile kapasitet - $f_{tens,k}$[kN]	Torsional ratio
DSPROA45.5X50	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X60	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X70	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X80	7585	12.8	31.8	7.8	3.8

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-26