
Technical Sheet

TOL
Topplektbeslag

Topplektbeslaget brukes ved møne og arker på tak med takstein og undertak. I beslaget monteres en lekt som holder fast mønesteinen. Topplektebeslaget bøyes i ønsket vinkel og høyde.





Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Topplektbeslaget kan bøyes til ønsket vinkel og høyde

Applications

Skjøter

- Tre-tre skjøter


Bruksområder


- Brukes ved møner og ark på tak med takstein og undertak. I beslaget monteres det en lekt som holder fast mønesteinene.

Technical Sheet

TOL
Topplektbeslag

Teknisk data






Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner									
	annet		produktdimensjoner[mm]						hull[mm]	
	NOB nr.	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	F[mm]	t[mm]	diameter[mm]	antall
TOL40-B	21219928	0.12	40	20	57	20	194	1.5	5	2 + 2 + 16
TOL50	21219936	0.12	51	20	57	20	188	1.5	5	2 + 2 + 16

Montering

Innfesting

- Topplektbeslaget monteres på oversiden av sperrene eller på sløyfene med CNA4,0xℓ kamspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Topplekten monteres med CSA5,0x25 beslagskruer



Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03