Technical Sheet

TTF

Tre-Spon-Tre Skrue, Senkhode

TTF er en treskrue med senkhode og ribber for enklere forsenking i harde materialer. Skruen er også beregnet til fiber, spon og finér, mot trestendere. Skruen har fiberkutt for å unngå sprekkdannelse og gir også bedre feste. I tillæg har skruestammen serratert felt som gulvskruen LTSF. Dette gir en unik fristilling av skruestammen og fjerner knirk siden friksjon mot stammen utelukkes.







Applications

Bruksområde:


- Fiber, spon og finér mot trestendere

Technical Sheet

TTF
Tre-Spon-Tre Skrue, Senkhode

Teknisk data

Dimensjoner



Referanse	Fasteners dimensjoner							
	Item Code	annet		produktdimensjoner[mm]				
		NOB nr.	antall per eske	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	lg[mm]	Driver Bit[mm]
TTF4.2X35 PH2	75340	55838996	250.0	4.2	35	7	21	PH2
TTF4.2X45 PH2	75341	55838981	250.0	4.2	45	7	27	PH2
TTF4.2X45 PH Bulk	75342	55840555	500.0	4.2	45	7	27	PH2
TTF4.2X55 PH2	75343	55838977	250.0	4.2	54	7	30	PH2
TTF4.2X55 PH Bulk	75344	55840540	500.0	4.2	54	7	30	PH2
TTF4.2X55 PH Bulk XL	75338	55839000	1250.0	4.2	54	7	30	PH2

TTF Elforzinket, delgjenget:
75339: Tre og Spon til Tre Fiberkutt 4,2x28, antall: 500 stk, NOBB nr: 55840566
75340: Tre og Spon til Tre Fiberkutt 4,2x35, antall: 250 stk, NOBB nr: 55838996
75341: Tre og Spon til Tre Fiberkutt 4,2x45, antall: 250 stk, NOBB nr: 55838981
75342: Tre og Spon til Tre Fiberkutt 4,2x45, antall: 500 stk, NOBB nr: 55840555
75343: Tre og Spon til Tre Fiberkutt 4,2x55, antall: 250 stk, NOBB nr: 55838977
75344: Tre og Spon til Tre Fiberkutt 4,2x55, antall: 500 stk, NOBB nr: 55840540
75338: Tre og Spon til Tre Fiberkutt 4,2 55, antall: 1250 stk, NOBB nr: 55839000
75345: Tre og Spon til Tre Fiberkutt 4,2x75, antall: 250 stk, NOBB nr: 55839015
TTF Elforzinket, delgjenget - Beltet:
74279: Tre og Spon til Tre, Beltet 4,2x35, antall: 1000 stk, NOBB nr: 53293342
74280: Tre og Spon til Tre, Beltet 4,2x45, antall: 1000 stk, NOBB nr: 53293357
74281: Tre og Spon til Tre, Beltet 4,2x55, antall: 1000 stk, NOBB nr: 53293361



TTF Elektrogalvanisert, PH-drift, sortert


Referanse	Fasteners dimensjoner								
	Item Code	annet		produktdimensjoner[mm]					
		NOB nr.	antall per eske	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	tfix[mm]	lg[mm]	Driver Bit[mm]
TTF4.2X35 PH Collated	74279	53293342	1000.0	4.2	35	7	10	21	PH2
TTF4.2X45 PH Collated	74280	53293357	1000.0	4.2	45	7	20	27	PH2
TTF4.2X50 PH Collated	74281	53293361	1000.0	4.2	50	7	25	30	PH2

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

Technical Sheet

TTF
Tre-Spon-Tre Skrue, Senkhode

TTF Elektrogalvanisert, 6-fløyet driv



Referanse	Fasteners dimensjoner								
	Item Code	annet		produktdimensjoner[mm]					
		NOB nr.	antall per eske	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	tfix[mm]	lg[mm]	Driver Bit[mm]
TTF4.2X35 T-20	74282	53293395	250.0	4.2	35	7	10	21	T20
TTF4.2X45 T-20	74283	53293406	250.0	4.2	45	7	20	27	T20
TTF4.2X55 T-20	74284	53293414	250.0	4.2	55	7	25	30	T20
TTF4.2X75 T-20	74285	53293425	250.0	4.2	75	7	35	42	T20

Produktkarakteristiske egenskaber

Referanse	skrue parametere			
	karakteristiske parametere			
	Characteristic Yield Moment My,k[Nm]	Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²]	Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²]	Characteristic tensile kapasitet - $f_{tens,k}$[kN]
TTF4.2X35 PH2	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X45 PH2	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X45 PH Bulk	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X55 PH2	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X55 PH Bulk	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X55 PH Bulk XL	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X35 T-20	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X45 T-20	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X55 T-20	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X75 T-20	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X35 PH Collated	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X45 PH Collated	4545	10.2	-	6.6
TTF4.2X50 PH Collated	4545	10.2	-	-
TTF4.2	4545	10.2	-	6.6

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03