Technical Sheet

SSH

Treskrue, 6-kant, Utvendig montasje

Brukes i tyngre konstruksjoner som trapper og limtre. Impreg®+ overflate tilpasset all normal utendørs bruk. Kan med hell erstatte franske treskruer. Den kone underdelen av hodet er spesielt tilpasset hullene i bygningsbeslag. Korrosjonsklasse C4.

Features

Materiale

- Impreg®+ coating

Fordeler

- Sekskanthode med TX spor
- Konisk for maksimal tilpasning
- Sagtannet gjenge
- Serratert felt på stammen
- Fiberkutt

Applications

Samlinger

- Stål til tre
- Tre til tre

Bruksområde

- Egnet til utendørs bruk







SSH6.0X40



SSH8.0X80




SSH10.0X60















Technical Sheet

SSH
Treskrue, 6-kant, Utvendig montasje

Teknisk data

Technical Sheet

SSH
Treskrue, 6-kant, Utvendig montasje



Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner										
	annet			produktdimensjoner[mm]							
	NOB nr.	antall per blister	antall/eske	d[mm]	L[mm]	d_h[mm]	ht[mm]	du_h[mm]	lg[mm]	gjenge[mm]	bit[mm]
SSH6.0X40 Blister	60049690	8.0	-	6	40	10	4.75	6.1	24	PT	T-30
SSH6.0X40	55520405	-	100.0	6	40	10	4.75	6.1	24	PT	T-30
SSH6.0X50 Blister	60049691	8.0	-	6	50	10	4.75	6.1	33	PT	T-30
SSH6.0X50	55520413	-	100.0	6	50	10	4.75	6.1	33	PT	T-30
SSH6.0X60	55520424	-	100.0	6	60	10	4.75	6.1	42	PT	T-30
SSH6.0X75	55520432	-	100.0	6	75	10	4.75	6.1	42	PTM	T-30
SSH6.0X90	55520443	-	100.0	6	90	10	4.75	6.1	42	PTM	T-30
SSH6.0X120	55520458	-	100.0	6	120	10	4.75	6.1	75	PTM	T-30
SSH8.0x40 Blister	60049692	8.0	-	8	40	13	5.75	8.2	32	FT	T-40
SSH8.0X40	55520806	-	50.0	8	40	13	5.75	8.2	32	FT	T-40
SSH8.0x50 Blister	60049693	8.0	-	8	50	13	5.75	8.2	42	FT	T-40
SSH8.0X50	55520462	-	50.0	8	50	13	5.75	8.2	42	FT	T-40
SSH8.0x60 Blister	60049694	8.0	-	8	60	13	5.75	8.2	42	PT	T-40
SSH8.0X60	55520477	-	50.0	8	60	13	5.75	8.2	42	PT	T-40
SSH8.0x80 Blister	60049695	8.0	-	8	80	13	5.75	8.2	42	PTM	T-40
SSH8.0X80	55520481	-	50.0	8	80	13	5.75	8.2	42	PTM	T-40
SSH8.0x90 Blister	60049696	8.0	-	8	90	13	5.75	8.2	42	PTM	T-40
SSH8.0X90	55520496	-	50.0	8	90	13	5.75	8.2	42	PTM	T-40
SSH8.0x100 Blister	60049697	8.0	-	8	100	13	5.75	8.2	55	PTM	T-40
SSH8.0X100	55520814	-	50.0	8	100	13	5.75	8.2	55	PTM	T-40
SSH8.0X120	55520500	-	50.0	8	120	13	5.75	8.2	85	PTM	T-40
SSH8.0X140	55520515	-	50.0	8	140	13	5.75	8.2	85	PTM	T-40
SSH8.0X160	55520526	-	50.0	8	160	13	5.75	8.2	110	PTM	T-40
SSH8.0X180	55520534	-	50.0	8	180	13	5.75	8.2	110	PTM	T-40
SSH8.0X200	55520545	-	50.0	8	200	13	5.75	8.2	110	PTM	T-40
SSH8.0X240	55520553	-	50.0	8	240	13	5.75	8.2	110	PTM	T-40
SSH8.0X260	55520564	-	50.0	8	260	13	5.75	8.2	110	PTM	T-40
SSH8.0X280	55520572	-	50.0	8	280	13	5.75	8.2	110	PTM	T-40
SSH8.0X300	55520583	-	50.0	8	300	13	5.75	8.2	110	PTM	T-40
SSH10.0x40 Blister	60049698	8.0	-	10	40	15	6	10.2	32	FT	T-40
SSH10.0X40	55520825	-	50.0	10	40	15	6	10.2	32	FT	T-40
SSH10.0x50 Blister	60049699	8.0	-	10	50	15	6	10.2	42	FT	T-40
SSH10.0X50	55520897	-	50.0	10	50	15	6	10.2	42	FT	T-40
SSH10.0x60 Blister	60049700	8.0	-	10	60	15	6	10.2	42	PT	T-40
SSH10.0X60	55520598	-	50.0	10	60	15	6	10.2	42	PT	T-40
SSH10.0x80 Blister	60049701	8.0	-	10	80	15	6	10.2	42	PTM	T-40
SSH10.0X80	55520602	-	50.0	10	80	15	6	10.2	42	PTM	T-40
SSH10.0x90 Blister	60049702	8.0	-	10	90	15	6	10.2	42	PTM	T-40

FT = Helgjenget
PT = Delgjenget
PTM = Delgjenget med freseribbe

Technical Sheet

SSH

Treskrue, 6-kant, Utvendig montasje

Referanse	Fasteners dimensjoner										
	annet			produktdimensjoner[mm]							
	NOB nr.	antall per blister	antall/eske	d[mm]	L[mm]	d_h[mm]	ht[mm]	du_h[mm]	lg[mm]	gjenge[mm]	bit[mm]
SSH10.0X90	55520617	-	50.0	10	90	15	6	10.2	42	PTM	T-40
SSH10.0x100 Blister	-	8.0	-	10	100	15	6	10.2	55	PTM	T-40
SSH10.0X100	55520833	-	50.0	10	100	15	6	10.2	55	PTM	T-40
SSH10.0x120 Blister	-	8.0	-	10	120	15	6	10.2	85	PTM	T-40
SSH10.0X120	55520844	-	50.0	10	120	15	6	10.2	85	PTM	T-40
SSH10.0X140	55520852	-	50.0	10	140	15	6	10.2	85	PTM	T-40
SSH10.0X160	55520863	-	50.0	10	160	15	6	10.2	110	PTM	T-40
SSH10.0X180	55520878	-	50.0	10	180	15	6	10.2	110	PTM	T-40
SSH10.0X200	55520621	-	50.0	10	200	15	6	10.2	110	PTM	T-40
SSH10.0X240	55520636	-	50.0	10	240	15	6	10.2	125	PTM	T-40
SSH10.0X280	55520640	-	50.0	10	280	15	6	10.2	125	PTM	T-40
SSH12.0X60	55520655	-	25.0	12	60	17	6.25	12.2	48	FT	T-40
SSH12.0X80	55520666	-	25.0	12	80	17	6.25	12.2	48	PTM	T-40
SSH12.0X90	55520674	-	25.0	12	90	17	6.25	12.2	48	PTM	T-40
SSH12.0X100	55520685	-	25.0	12	100	17	6.25	12.2	55	PTM	T-40
SSH12.0X120	55520693	-	25.0	12	120	17	6.25	12.2	85	PTM	T-40
SSH12.0X140	55520704	-	25.0	12	140	17	6.25	12.2	85	PTM	T-40
SSH12.0X160	55520712	-	25.0	12	160	17	6.25	12.2	110	PTM	T-40
SSH12.0X180	55520723	-	25.0	12	180	17	6.25	12.2	110	PTM	T-40
SSH12.0X200	55520738	-	25.0	12	200	17	6.25	12.2	110	PTM	T-40

FT = Helgjenget
PT = Delgjenget
PTM = Delgjenget med freseribbe

Technical Sheet

SSH

Treskrue, 6-kant, Utvendig montasje

Produktkarakteristiske egenskaber

Referanse	skrue parametere					
	karakteristiske parametere					
	Characteristic Yield Moment My,k[Nm]	Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²]	Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²]	Characteristic Tensile kapasitet ftens,k[kN]	Characteristic torsional styrke - ftor,k[Nm]	Torsional ratio
SSH6.0X40	10.4	13.3	17.9	13.1	11	≥ 1,5
SSH6.0X50	10.4	13.3	17.9	13.1	11	≥ 1,5
SSH6.0X60	10.4	13.3	17.9	13.1	11	≥ 1,5
SSH6.0X75	10.4	13.3	17.9	13.1	11	≥ 1,5
SSH6.0X90	10.4	13.3	17.9	13.1	11	≥ 1,5
SSH6.0X120	10.4	13.3	17.9	13.1	11	≥ 1,5
SSH8.0X40	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X50	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X60	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X80	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X90	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X100	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X120	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X140	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X160	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X180	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X200	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X240	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X260	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X280	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH8.0X300	25.3	13.9	19.5	24.1	26.4	≥ 1,5
SSH10.0X40	-	-	-	-	-	-
SSH10.0X50	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X60	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X80	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X90	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X100	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X120	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X140	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X160	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X180	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X200	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X240	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH10.0X280	38.7	12.1	19.3	32.8	43	≥ 1,5
SSH12.0X60	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	≥ 1,5
SSH12.0X80	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	≥ 1,5
SSH12.0X90	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	≥ 1,5
SSH12.0X100	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	≥ 1,5
SSH12.0X120	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	≥ 1,5

SSH8.0x40 and SSH10.0x40 characteristic properties are available in compatible products datasheets with these screws (see above table).

SSH
Treskrue, 6-kant, Utvendig montasje

Referanse	skrue parametere					
	karakteristiske parametere					
	Characteristic Yield Moment My,k[Nm]	Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²]	Characteristic hode Pull-Through Parameter fhead,k[N/mm²]	Characteristic Tensile kapasitet ftens,k[kN]	Characteristic torsional styrke - ftor,k[Nm]	Torsional ratio
SSH12.0X140	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	≥ 1,5
SSH12.0X160	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	≥ 1,5
SSH12.0X180	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	≥ 1,5
SSH12.0X200	52.3	12.2	18.8	40.4	62.4	≥ 1,5

SSH8.0x40 and SSH10.0x40 characteristic properties are available in compatible products datasheets with these screws (see above table).

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.