Technical Sheet


KTF
Universalskrue

Universalskrue med koppet hode og plan underside. Brukes til byggmontering utvendig og innvendig. Fiberkutt reduserer risiko for sprekk i trevirke og gir samtidig bedre hold. Utmerket til montering av rennekrok o.l.









Features

Fordeler:

- Skivehode
- TX bit spor
- Fiberkutt
- Grovgjenget
- Rustfritt stål 410 herdet

Applications

Bruksområde:

- Stål, plater osv. til tre





Teknisk data

Dimensjoner

Referanse	Fasteners dimensjoner									
	Item Code	annet			produktdimensjoner[mm]					
		NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	bit[mm]
KTF5.0x25	75506	55836563	250.0	0.003	5	25	9.3	22	-	TX25
KTF5.0x30	75507	55841732	250.0	0.003	5	30	9.3	27	-	TX25
KTF5.0x35	75508	55836525	250.0	0.004	5	35	9.3	32	-	TX25
KTF5.0x45	75509	55836544	250.0	0.004	5	45	9.3	42	-	TX25
KTF5.0x60	75510	55836533	250.0	0.004	5	60	9.3	57	-	TX25
KTF5.0x75	75511	55836552	250.0	0.007	5	75	9.3	72	-	TX25

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-10