
Technical Sheet

KEM HR
Universalt forankringslim med seismisk sertifisering

KEM HR er et universelt hybrid-vinylester forankringslim for strukturelle fester i seismiske områder.
Den hurtigherdende formelen gir høy ytelse ved forankring av gjengestenger og armeringsjern i sprukket og usprukket betong og murverk.
Arbeidstemperatur: fra -40 til +80 °C i korte perioder og fra -40 til +50 °C i lange perioder.





Features

Materiale

Hybrid vinylester

Applications

Bruksområder

- Stålkonstruksjoner
- Tre-til-betong-fester
- Industriell konstruksjon
- Stål- og metallkonstruksjoner (rekkverk, braketter osv.)
- Forankringer for porter og maskiner
- Ettermonterte armeringsforbindelser

Egnet til

- Gjengestenger og armeringsjern i sprukket og usprukket betong
- Gjengestenger i murverk

Teknisk data

KEM HR

Referanse	Chemical fixings dimensjoner							
	Info produkt							
	Title	NOB nr.	farge	Content[ml]	Sanitary text languages	Storage months	antall[pcs]	Pcs./pallet
955030BH00100	KEM HR 955	60867577	Blue-to Grey	300	DA, NO, SV, FI, IS, IT	18.0	12	1152.0

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.