
Technical Sheet


VEKS
Vekseljern

Disse beslagene er laget av varmforsinket stålplate i en tykkelse på 2 mm. Beslagene er laget som vinkelbeslag med skråstilte bein forskjøvet i forhold til hverandre. Beslagene produseres som høyre og venstre beslag (L står for 'Left' = venstre og R står for 'Right' = høyre). Vekseljern brukes ved mindre utvekslinger. Det brukes alltid to beslag (ett høyre og ett venstre) per skjøt. Den øverste delen av beslaget skal alltid settes fast til den bærende bjelken.









Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m^2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Kan brukes ved mindre tre-tre skjøter

Applications

Bruksområder

- Brukes til mindre utvekslinger


Skjøter


- Tre-tre skjøter

Technical Sheet

VEKS
Vekseljern

Teknisk data





Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner								
	annet				produktdimensjoner[mm]			hull[mm]	
	Venstre / høyre	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]	diameter[mm]	antall
VEKS170L	Venstre	25911637	50	0.096	57	149	2	5	9+9
VEKS170R	Højre	25911645	50	0.096	57	149	2	5	9+9

Montering

Innfesting

- Til innfesting brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03