

Technical Sheet

BAN-S
Vindtrekkbånd, Syrefast

Syrefaste BAN-S vindtrekkbånd brukes til forankring og avstiving av takkonstruksjoner, som beskrevet i vår vindavstivingskatalog (www.strongtie.no). Vindtrekkbånd med bredde på 25, 40 og 60 mm inngår som trekkbånd i vindavstivingssystemene. Vindtrekkbånd 80 x 2,0 kan brukes der det kreves større trekkstyrke i båndet. For at båndene skal være virksomme, skal de være stramme i det ferdige bygget.







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Rustfritt stål som 1.4404, i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet
- Korrosjonsbeskyttelse:
  Rustfri/syrefast - A4

Fordeler

- Rustfri utgave
- Muliggjør forankring og avstiving av trekonstruksjoner

Applications

Skjøter

- Forankring av trekonstruksjoner
- Avstiving av trekonstruksjoner


Bruksområder


- Vindtrekkbånd BAN brukes til forankring og avstiving av trekonstruksjoner

Technical Sheet

BAN-S
Vindtrekkbånd, Syrefast

Teknisk data





Mål

Referanse	beslag dimensjoner						
	annet			produktdimensjoner[mm]			hull[mm]
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]	Ø[mm]
BAN204025S	21221353	1.0	15	40	25	2	5

Lastbæreevnetabell (karakteristiske verdier)

Referanse	Straps kapasitet			
	Characteristic capacities - tre C24[kN]			
	$R_{1,k}$[kN]			
	stål	35	40	CNA4.0x60
BAN204025S	17.8	1.68 x n	1.83 x n	2.36 x n

Montering

Innfesting

- Ved innfesting av vindtrekkbånd i en trekonstruksjon, brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer (merk at bæreevnen reduseres ved bruk av rustfrie CSA beslagskruer)
- Det anbefales alltid å bruke tilkoblingsbeslag for oppnåelse av maksimal tilkoblingsstyrke til sperrekonstruksjonen
- Ved innstøping bestemmes den nødvendige innstøpingslengden av betongkvaliteten og kreftenes størrelse

For guide til valg av bånd, henviser vi til vindavstivingskatalogen eller til kapittel 14 i produktkatalogen vår, som du finner på www.strongtie.no

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-26