Technical Sheet

VIMS
Vindusmontasjebeslag

Vindusmontasjebeslagene VIMT (trykkbeslag) og VIMS (skråbeslag) passer til de nye isolasjonskravene. Med disse beslagene kan man oppnå ubrutt isolering rundt i vindushullet, og det er mulig å montere vinduet i bakveggen ved selv store isolasjonstykkelser. Montering av beslag kan gjøres fra inne i bygget.
Merk: Det må påregnes to arbeidsdagers leveringstid på beslagene.





Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm


Fordeler

- Montasje av beslag kan skje fra inne i bygget – bruk av stillas er unødvendig

Applications

Bruksområder

- Skråbeslagene VIMS kan kun oppta trekk og brukes på over- eller underkarm for å holde fast vinduet sideveis



VIMK installation







vimk-assembly-environment-b-jpg.jpg

Technical Sheet

VIMS
Vindusmontasjebeslag

Teknisk data






Mål

Referanse	beslag dimensjoner					
	annet		produktdimensjoner[mm]			hull
	NOB nr.	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]	diameter
VIMS232-B	41496803	0.11	232	30	2	8.5 / 5
VIMS260-B	43908926	0.13	260	30	2	8.5 / 5
VIMS310-B	43908934	0.15	310	30	2	8.5 / 5
VIMS331-B	43908945	0.16	331	30	2	8.5 / 5
VIMS345-B	41496860	0.17	345	30	2	8.5 / 5
VIMS400	42052572	0.22	400	30	2	8.5 / 5

Montering

Innfesting

- Beslagene settes fast til lettklinkerbetong med én FCSCI betongskrue 7,5 x 60 og til betong 25 med én FCSCI betongskrue 7,5 x 40



VIMK installation

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03