
Technical Sheet

AB55365
Vinkelbeslag

AB55365 vinkelbeslag brukes ved små bjelkedimensjoner til tre-tre skjøter eller til skjøting mellom trebjelker og betong. Det skal alltid brukes to vinkelbeslag per skjøt.







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider - i henhold til en sinklagstykkelse på cirka 20 µm
- Finnes også i en rustfri utgave: AB55365S

Fordeler

- Kompakt vinkel
- Forskjellige innfestingsmuligheter, avhengig av hvilket emne vinkelen skal settes fast i - CNA kamspiker, CSA beslagskruer eller M8 bolt

Applications

Skjøter

- Tre-tre skjøter
- Tre-betong skjøter


Bruksområder


- Brukes i skjøter ved små materialdimensjoner

Technical Sheet

AB55365
Vinkelbeslag

Teknisk data






Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner										
	annet			produktdimensjoner[mm]				bjelke		flens B	
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tykkelse[mm]	rund		rund	
								∅[mm]	Ø8,5[mm]	Ø5[mm]	Ø8,5[mm]
AB55365	42948106	100.0	0.13	65	65	55	2.5	8	1	8	1

Montering

Innfesting

- Som innfesting i treverk brukes CNA4,0xℓ kamspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Til innfesting i betong brukes en M8 bolt



Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03