

Technical Sheet

ACR4712
Vinkelbeslag

ACR4712 vinkelbeslag brukes ved små bjelkedimensjoner i tre-tre skjøter, eller til skjøting av trebjelke til betong. Det skal alltid brukes to vinkelbeslag per skjøt.





Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm
- Finnes også i en rustfri utgave: ACR4712S

Fordeler

- Små og lette multifunksjonsbeslag
- Ny forbedret utgave av vinkel AC35350
- Med dobbelt ribbeforsterkning

Applications

Skjøter

- Tre-tre skjøter
- Tre-betong skjøter


Bruksområder


- Brukes i skjøter med små materialdimensjoner

Technical Sheet

ACR4712
Vinkelbeslag

Teknisk data






Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner										
	annet			produktdimensjoner[mm]				bjelke		flens B	
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tykkelse[mm]	rund		rund	
								Ø[mm]	Ø8[mm]	Ø5[mm]	Ø8[mm]
ACR4712	45155952	100.0	0.029	48	48	37	1.25	5	1	5	1

Montering

Innfesting

- Til innfesting brukes CNA4,0xℓ kamspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Til innfesting i betong brukes en M8 bolt



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.