
Technical Sheet

ANP
Vinkelbeslag

ANP-vinklene er laget av 2,5 mm hullplate og brukes til skjøter eller utvekslinger i bjelke-bjelke eller bjelke-søyle.







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm
- Finnes også i en rustfri utgave: ANP25660S

Fordeler

- ANP vinkelbeslag av hullplate finnes i mange forskjellige størrelser

Applications

Skjøter

- Tre-tre skjøter


Bruksområder


- ANP vinkelbeslag brukes i skjøter med små materialdimensjoner, for eksempel lekter

Technical Sheet

ANP
Vinkelbeslag

Teknisk data






Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner								
	annet			produktdimensjoner[mm]				bjelke[mm]	flens B[mm]
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tykkelse[mm]	rund Ø5[mm]	rund Ø5[mm]
ANP254440 *	28998490	200.0	0.062	42.5	42.5	40	2.5	3	3
ANP254460 *	21221080	150.0	0.089	42.5	42.5	60	2.5	5	5
ANP254660	21221098	150.0	0.11	42.5	62.5	60	2.5	7	5
ANP256640 *	21221114	100.0	0.09	62.5	62.5	40	2.5	5	5
ANP256650	21221015	150.0	0.11	62.5	62.5	50	2.5	6	6
ANP256660	21221122	100.0	0.14	62.5	62.5	60	2.5	8	8
ANP256680	21221130	100.0	0.18	62.5	62.5	80	2.5	11	11
ANP2566100	43910856	50.0	0.22	62.5	62.5	100	2.5	14	14
ANP256860 *	21221148	100.0	0.16	62.5	82.5	60	2.5	10	8
ANP2561060	21221106	100.0	0.18	62.5	102.5	60	2.5	12	8
ANP258860	43910875	100.0	0.18	82.5	82.5	60	2.5	10	10
ANP258880	43910886	50.0	0.24	82.5	82.5	80	2.5	14	14
ANP2588100	47313140	50.0	0.3	82.5	82.5	100	2.5	18	18
ANP25101060	28994226	50.0	0.22	102.5	102.5	60	2.5	13	13
ANP25101080	23383094	50.0	0.3	102.5	102.5	80	2.5	18	18
ANP251010100	28994267	50.0	0.37	102.5	102.5	100	2.5	23	23
ANP251020100	21220942	25.0	0.56	202.5	102.5	100	2.5	45	23

*) Foreløpig ingen ETA / uten CE-merket.

Technical Sheet


ANP
Vinkelbeslag



Karakteristisk bæreevne - Bjelke-bjelkesamling - Maks utspikring

Referanse	vinkelbeslag kapasitet					
	produkt capacities - tre to tre - Beam to beam - Full nailing					
	antall of Fasteners		karakteristisk kapasitet - 2 angle brackets per connection - full nailing[kN]			
	bjelke	flens B	$R_{1,k}$		$R_{2,k}=R_{3,k}$[kN]	
	antall	antall	CNA4.0x40	CNA4.0x60	CNA4.0x40	CNA4.0x60
ANP254660	3	3	3.48	5.8	3.74	5.32
ANP256650	2	2	2.82	3.96	2.88	3.96
ANP256660	3	3	3.6	5.7	3.38	4.68
ANP256680	4	4	5.12	7.42	6.02	8.42
ANP2566100	5	5	5.9	9.26	7.96	11.06
ANP2561060	6	5	3.94	6.58	5.74	7.7
ANP258860	4	5	3.88	5.92	3.96	5.54
ANP258880	6	6	5.34	7.26	7.28	9.9
ANP2588100	7	8	6.44	9.74	9.2	12.7
ANP25101060	6	5	3.88	6.04	5.86	7.88
ANP25101080	8	8	5.46	7.16	7.76	10.6
ANP251010100	10	8	6.48	9.64	11.02	15
ANP251020100	16	10	7.18	11.96	13.14	17.52

Kombineret last:
\left(\frac{F_{1,d}} {R_{1,d}}\right)^2+\left(\frac{F_{2/3,d}} {R_{2/3,d}}\right)^2\le1




Karakteristisk bæreevne - Bjelke-søylesamling - Maks utspikring

Referanse	vinkelbeslag kapasitet					
	produkt capacities - tre to tre - Partial nailing					
	antall of Fasteners		karakteristisk kapasitet - 2 angle brackets per connection - full nailing[kN]			
	bjelke	flens B	$R_{1,k}$		$R_{2,k}=R_{3,k}$	
	antall	antall	CNA4.0x40	CNA4.0x60	CNA4.0x40	CNA4.0x60
ANP2561060	4.0	5.0	3.94	6.58	3.08	4.1
ANP258860	3.0	5.0	3.88	5.92	3.16	4.22
ANP258880	4.0	6.0	5.34	7.26	5.14	7.02
ANP2588100	5.0	8.0	6.44	9.74	7.26	9.66
ANP25101060	5.0	5.0	3.88	6.04	4.9	6.68
ANP25101080	6.0	6.0	5.46	7.16	5.96	8.16
ANP251010100	8.0	8.0	6.48	9.64	9.56	12.96
ANP251020100	13.0	10.0	7.18	11.96	11.2	14.92

Montering

Innfesting

- Til innfesting brukes CNA4,0xℓ kamspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.