
Technical Sheet

ANPS
Vinkelbeslag

ANPS-vinklene er laget av 2,0 mm hullplate og brukes til skjøter med små materialdimensjoner. Bruk alltid to beslag per skjøt.







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- ANPS vinkelbeslag av hullplate finnes i mange forskjellige størrelser og er
  derfor veldig anvendelige

Applications

Skjøter

- Tre-tre skjøter


Bruksområder


- Brukes i krysskjøter, utvekslinger og bjelke-/søyleskjøter

Technical Sheet

ANPS
Vinkelbeslag

Teknisk data






Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner								
	annet			produktdimensjoner[mm]				bjelke[mm]	flens B[mm]
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tykkelse[mm]	rund Ø5[mm]	rund Ø5[mm]
ANPS204425	21220850	200.0	0.031	42	42	25	2	2	2
ANPS204440	43910746	200.0	0.054	42	42	40	2	3	3
ANPS204625	21220868	200.0	0.037	62	42	25	2	3	2
ANPS204460	42290254	200.0	0.07	42	42	60	2	5	5
ANPS206625	21220876	200.0	0.044	62	62	25	2	3	3
ANPS206650	46403352	150.0	0.09	62	62	50	2	6	6
ANPS206660	42163342	100.0	0.11	62	62	60	2	8	8
ANPS208860	43910792	100.0	0.14	82	82	60	2	10	10
ANPS208880	43910803	50.0	0.19	82	82	80	2	14	14

Montering

Innfesting

- Til innfesting brukes CNA4,0xℓ kamspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.