Technical Sheet


VIG40417
Vinkelbeslag

Vinkelbeslag VIG40417 brukes til skjøter ved bjelke-bjelke, bjelke-søyle og skjøting mot betong i bærende konstruksjoner.









Features


Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Technical Sheet

VIG40417
Vinkelbeslag

Teknisk data




Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner									
	annet			produktdimensjoner[mm]				bjelke	flens B	
	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tykkelse[mm]	rund	rund	
								Ø[mm]	Ø5[mm]	Ø8,5[mm]
VIG40417	28998482	50.0	0.32	169	89	40	4	15	7	2

Montering

Innfesting

- Til innfesting i tre brukes CNA4,0xℓ kamspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Til innfesting i betong skal vinkelbeslagene settes fast med en M8 bolt med US 60 x 60 x 6 mm underlagsskive



Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-03