Technical Sheet

KEM V

VINYLESTER Høyfast forankringslim med seismisk sertifisering

KEM V er et høyytelses vinylester forankringslim for tunge konstruksjonsfester i seismiske områder.
Denne formelen gir høy ytelse ved forankring av gjengestenger og armeringsjern i sprukket og ikke-sprukket betong, samt i murverk.
Arbeidstemperatur: fra -40 °C opp til +120 °C (kort periode) og fra -40 °C opp til +72 °C (lang periode).

Merk: spesialbestilling – kontakt kundeservice for mer informasjon





Features

Fordeler

- Utmerkede mekaniske og termiske egenskaper
- Seismisk ytelse C1 og C2
- Høy kjemikalieresistens, egnet for svært aggressive atmosfærer
- Egnet for fuktig betong og vannfylte hull
- Minimum installasjonstemperatur: -10 °C
- Brannmotstand R120

Materiale

- Vinylester

Applications

Bruksområder

- Stålkonstruksjoner
- Tre-til-betong konstruksjonsfester
- Industribygg
- Stål- og metallkonstruksjoner (rekkverk, braketter osv.)
- Forankringer for porter og maskiner
- Ettermontert armering

Egnet til

- Gjengestenger og armeringsjern i sprukket og ikke-sprukket betong
- Gjengestenger i murverk

KEM V
VINYLESTER Høyfast forankringslim med seismisk sertifisering

Teknisk data

KEM V

Referanse	Chemical fixings dimensjoner								
	Info produkt								
	Title	NOB nr.	farge	Content[ml]	Sanitary text languages	Storage months	antall[pcs]	Pcs./pallet	vekt[kg]
9430200000100	KEM V 943	60867576	Grey	300	DA, NO, SV, FI, IS, IT	18.0	12	1152.0	0.582
Merk: spesialbestilling – kontakt kundeservice for mer informasjon									

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.