

Technical Sheet


SPF-Z
ZPRO takåseankere

ZPRO SPF takåseankere brukes til forankring mot sug i utendørs konstruksjoner, f.eks. terrasser. Beslagene kan også absorbere horisontale krefter. Avhengig av belastning brukes 2 eller 4 beslag pr samling. Når du bruker 2 beslag, plasser dem diagonalt overfor hverandre. Merk: brakettene produseres i høyre og venstre utgaver, og selges enkeltvis.











Features

Materiale

- Stålkvalitet:

  Galvanisert stål S250GD + ZPRO

- Korrosjonsbeskyttelse:

  ZPRO-belegg - tilsvarende en sinklagtykkelse på ca. 55 µm

Fordeler

- ZPRO er et unikt korrosjonsbeskyttende belegg, som gir tilsvarende korrosjonsbeskyttelse som med ekstra varmgalvanisert stål med 55 µm sink.
- Brakettene kan absorbere horisontale krefter

Applications

Skjøter

- I krysssamlinger av enhvert art

Bruksområder


- Tre-tre fuger
- Tre-betong fuger


Technical Sheet

SPF-Z
ZPRO takåseankere

Teknisk data

Product Dimensions





Referanse	beslag dimensjoner												
	annet				produktdimensjoner[mm]						bjelke	flens B	
	DB. nr.	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	F[mm]	t[mm]	rund	rund	
											Ø 5.0	Ø5[mm]	Ø9
SPF210LZ	-	60047345	100	0.13	210	32.5	140	37.5	14	2	14	13	1
SPF210RZ	-	60047346	100	0.13	210	32.5	140	37.5	14	2	14	13	1

Merk: beslagene produseres i høyre og venstre versjoner og selges enkeltvis.
SPF...R = høyre = høyre
SPF...L = venstre = venstre

KARAKTERISTISK BÆREKAPASITET - BJELKE-BJELKEMONTERING, 1 BESLAG

Referanse	Ties kapasitet							
	produkt Characteristic capacities - tre to tre - Full nailing							
	antall of Fasteners		karakteristisk kapasitet - tre C24 2 connectors[kN]					
	Header	Purlin	$R_{1,k}$		$R_{2,k}$		$R_{3,k}$	
	antall	antall	CNA4.0x40	CNA4.0x60	CNA4.0x40	CNA4.0x60	CNA4.0x40	CNA4.0x60
SPF210LZ	7.0	7.0	min(9,7 ; 8,4 /kmod)	min(12,4 ; 8,4 /kmod)	3.3	4.1	1.5	2.5
SPF210RZ	7.0	7.0	min(9,7 ; 8,4 /kmod)	min(12,4 ; 8,4 /kmod)	3.3	4.1	1.5	2.5

Hvis mønet hindres i å rotere, vil bæreevnen R1,k i en skjøt med kun ett SPF-takanker være halvparten av bæreevnen i en skjøt med to ankere. Hvis ryggen kan rotere, se ETA på nettsiden vår R2,k = R3,k: Det antas at kraften angriper maks. 20 mm over bjelken. Spiker plasseres så nært som mulig undersidens møne/toppbjelke, med hensyn til minimumskantavstander.

Montering

Fixing

- For innfesting brukes varmgalvaniserte CNA-G kamspiker eller Impreg+ CSA-Z brakettskruer

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.