Technical Sheet

ABB40390Z
ZPRO Vinkelbeslag

ABB40390Z vinkelbeslag brukes til tre-tre samlinger utendørs i ikke-kystnære områder.



Features

Material

- Stålkvalitet: ABR9020Z:

  S250GD + ZPRO

- Korrosjonsbeskyttelse:

  ZPRO-belegg - tilsvarende en sinklagtykkelse på ca. 55 µm

Fordeler

- ZPRO er et unikt korrosjonsbeskyttende belegg, som gir tilsvarende korrosjonsbeskyttelse som med ekstra varmgalvanisert stål med 55 µm sink.
- Last i alle retninger

Applications


Skjøter

- Tre-tre skjøt

Technical Sheet

ABB40390Z
ZPRO Vinkelbeslag

Teknisk data



Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner									
	annet				produktdimensjoner[mm]				bjelke[mm]	flens B[mm]
	DB nr.	NOB nr.	antall per eske	vekt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tykkelse[mm]	rund Ø5[mm]	rund Ø5[mm]
ABB40390Z	2370179	60047349	50.0	0.16	93	93	40	3	5	5

Karakteristisk bæreevne - Tre-tre skjøt - Maks utspikring

Referanse	vinkelbeslag kapasitet					
	produkt capacities - tre to tre - Full nailing					
	antall of Fasteners		karakteristisk kapasitet - 2 angle brackets per connection - full nailing[kN]			
	bjelke	flens B	$R_{1,k}$		$R_{2,k}=R_{3,k}$	
	antall	antall	CNA4.0x40	CNA4.0x60	CNA4.0x40	CNA4.0x60
ABB40390Z	3.0	5.0	min (3.0 ; 3,1 /kmod)	min (4,9; 4,4 /kmod)	2	2.8

Karakteristisk bæreevne - Bjelke-bjelkeskjøt - Delvis utspikning

Referanse	vinkelbeslag kapasitet					
	produkt capacities - tre to tre - Partial nailing					
	antall of Fasteners		karakteristisk kapasitet - 2 angle brackets per connection - full nailing[kN]			
	bjelke	flens B	$R_{1,k}$		$R_{2,k}=R_{3,k}$	
	antall	antall	CNA4.0x40	CNA4.0x60	CNA4.0x40	CNA4.0x60
ABB40390Z	3.0	3.0	min (2,3; 2,0 /kmod)	min (3,1; 2,8 /kmod)	1.7	2.2

Montering

Bruksområder

- For festing brukes varmgalvaniserte CNA-G kamspiker eller Impreg+ CSA-Z brakettskruer

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.